

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
OPTIFLEX 1K

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
375509

Type de produit
Produit imperméabilisant à appliquer en forme liquide a base du ciment modifié aux polymères (CM 01 P)

Usage prévu
Produit à base de ciment avec l'amélioration de pontage des fissures capacité, imperméabilisant à appliquer en forme liquide, résistant au contact avec eau de chlore, pour l'emploi au-dessous de sols en carreaux céramiques et dalles à l'intérieur et à l'extérieur (collage avec colle C2 selon EN 12004).

Fabricant
FIXIT AG
Schachen 416
CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A2-s1-d0	EN 998-1
Absorption d'eau	W 2	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 5/35 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la traction	$\geq 0,08$ N/mm ² rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductivité thermique λ_D	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,47$ W/(m*K) pour P=50% $\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,54$ W/(m*K) pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

**Ce document a été produit électroniquement et est
valable sans signature.**

Signature