

TEHNIČKI LIST

RÖFIX BAP 45

Završni profil za limene opšivke



Područja primene

Priključni profil za pokretne, vodootporne spojeve između lima i maltera (npr. u području podnožja, krovnog ruba, itd.) Posebno prikladno za naknadno postavljene limene priključke, koji se ne mogu ugraditi iza izolacijskih ploča.


Karakteristike

- Koeficijent istezanja može da se uporedi sa sledećim malterima.
- Dobra čvrstoća prianjanja maltera
- Mehanički spojeni priključak
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148300
EAN	9003304412549
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	50 m/jed.
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.
Boja	bela
Dužina	200 cm
Širina trake tkanine	13,5 cm
Temperatura podloge	5 °C

RÖFIX BAP 45

Završni profil za limene opšivke

Sastav

- PVC profil sa zalepljenom mrežicom od staklenih vlakana

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Profil sa odgovarajućim makazama izrezati na željenu meru. Krakovi profila se stiskaju, PVC- petlja za fuge postavlja se u fugu, te se profil s ostatkom vezice postavlja u armirajuću žbuku i prešpahtla se.

Skladištenje

Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.

Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.