



Creteo®Gala CC 632

Mort za kamena opločenja

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Za polaganje betonskih opločenja i opločenja od prirodnog kamenja. Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.

- Svojstva:**
- Hidraulično vezivanje
 - Smanjena sklonost iscvjetavanju
 - Otorno na smrzavanje
 - Jednostavna ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci

SAP šifra:	2000148305
NAV šifra:	141444
Vrsta pakiranja	(P)
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 4 mm
Izdašnost	pribl. 12,5 l/jed.
Potrebna količina vode	pribl. 2,9 l/jed.
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 2.250 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (28 d)	25 MPa
Razred ekspozicije	XF1
Certifikati o ispitivanju	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlasitim laboratorijima, u svakoj tvornici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.
Temperatura podlage	> 5 °C
Reakcija na požar	A1
Udio vode	0,115

- Sastav:**
- Cement
 - Tras
 - Klasirani granulat
 - Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

Uvjeti obrade: Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podlage ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Pri temperaturi podlage, materijala i zraka iznad +30 °C skraćuje se vrijeme obradivosti. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Stjenke kamena na koje se nanosi materijal za ugradnju moraju biti čiste.

Priprema materijala: Materijal zamiješati s definiranom količinom vode standardnim mješaćem na slobodan pad, protočnim ili rotirajućim mješaćem. Miješati dok smjesa ne postane homogena, bez grudica. Da bi ugradnja bila pravilna, konzistencija materijala mora biti zemljano-vlažna do lagano plastična.



Creteo®Gala CC 632

Mort za kamena opločenja

Ugradnja:	Materijal na kamen nanijeti čistom zidarskom žlicom i potom ga položiti u svježi mort. Ugradnja se vrši tehnikom „svježe u svježe“.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.
Skladištenje:	Skladištitи na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU priloga +20 °C, 65 % r.v.z.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.