


## TEHNIČNI LIST

### RÖFIX AeroCalce® IF 980

Pritrdilni komplet




#### Področja uporabe

Pritrdilni set za mehansko pritrjevanje TISa RÖFIX AeroCalce ili generalno RÖFIX IG 996 nosilne mreže. Kot mehanski vezivni most za naslednje sloje ometov. Univerzalni pritrdilni komplet sestavljen iz samonosilnega žebeljnega sidra - 8x60mm ali 8x80mm, 2 sidrnih podložk (D=55 in 60 mm), ISH pritrdilne plošče (D=120mm) in ločenega plastičnega lamelnega žeblja za mehansko pritrjevanje flis podlog RÖFIX AeroCalce IB 980 na beton, polne zidake, in modularno opeko pri novo- in starogradnji. Globina sidranja: najmanj 25 mm/največ 40 mm.


#### Lastnosti materiala

- Zelo nizek toplotnoprivodni faktor

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

Koda artikla	2000148298	2000148273	2000148280
EAN	9003304411528	9003304383733	9003304384471
Informacije iz tehničnega lista	Krožnik Isospider Ø 120 mm - oranžni	RÖFIX HTK Krožnik Ø 55 mm - sivi	RÖFIX BTH Krožnik za pritrjevanje Ø 60 mm - siva
Embalaža			
Količina na paleto	100 Kos/EN		50 Kos/EN
Enota na paleto	5400 EN/p	10000 EN/p	24000 EN/p
Premer	12 cm		
Premer podložke sidra			60 mm
Temperatura podlage	5-25 °C		

#### Osnova materiala

- Plastičen profil s samolepilnim PE-trakom in trajno pritrjenim steklenim predivom.

# RÖFIX AeroCalce® IF 980

Pritrdilni komplet

## Navodilo za uporabo

---

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

## Izvedba

---

Stekleno mrežico vtisnemo v malto ter jo s pomočjo žlice dobro prekrijemo. Po potrebi izravnamo z letvijo. Pritrdimo z ustreznimi sidri in podložkami (vsakih 30 cm). Ometani sloj mora biti popolnoma prekrit za mrežo. Obdelovati z gobo

## Skladiščenje

---

Pri pravilnem skladiščenju neomejen rok uporabe.

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri

tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.