

RÖFIX AeroCalce® IF 980


Pritrdilni komplet

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Pritrdilni set za mehansko pritrdjevanje TISa RÖFIX AeroCalce ili generalno RÖFIX IG 996 nosilne mreže. Kot mehanski vezivni most za naslednje sloje ometov. Univerzalni pritrdilni komplet sestavljen iz samonosilnega žebeljnega sidra - 8x60mm ali 8x80mm, 2 sidrnih podložk (D=55 in 60 mm), ISH pritrdilne plošče (D=120mm) in ločenega plastičnega lamelnega žeblja za mehansko pritrdjevanje flis podlog RÖFIX AeroCalce IB 980 na beton, polne zidake, in modularno opeko pri novo- in starogradnji. Globina sidranja: najmanj 25 mm/največ 40 mm.

Lastnosti materiala: • Zelo nizek toplotnoprivodni faktor

Obdelava:



Tehnični podatki			
SAP šifra:	2000148298	2000148273	2000148280
NAV-Art. Nr.:	141152	138373	138447
INFO	Krožnik Isospider Ø 120 mm - oranžni	RÖFIX HTK Krožnik Ø 55 mm - sivi	RÖFIX BTHKrožnik za pritrdjevanje Ø 60 mm - siva
Način pakiranja			
Enota na paleto	5.400 Kom/pal.	10.000 Kom/pal.	24.000 Kom/pal.
Enota na paleto	100 Kos/EN	100 Kos/EN	50 Kos/EN
Temperatura podlage	≤ 25 °C		

Osnova materiala:

- Vložek za sidro iz poliamida, držalnim krožnikom in z vijakom iz poliamida, ki je ojačan s steklenimi vlakni.
- Plastičen profil s samolepilnim PE-trakom in trajno pritrjenim steklenim predivom.

Obdelava: Steklo mrežico vtisnemo v malto ter jo s pomočjo žlice dobro prekrijemo. Po potrebi izravnamo z letvijo. Pritrdimo z ustreznimi sidri in podložkami (vsakih 30 cm). Ometani sloj mora biti popolnoma prekrit za mrežo. Pritrdimo z ustreznimi sidri in podložkami (vsakih 30 cm). Ometani sloj mora biti popolnoma prekrit za mrežo. Obdelovati z gobo

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Pri pravilnem skladiščenju neomejen rok uporabe.

Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.