

Prohlášení o vlastnostech (DOP)

Jméno produktu
HASIT CALSOLAN® SF

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu
438983

Typové označení
Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

Zamýšlené použití
Obyčejná malta, CS IV, pro vnitřní/ vnější omítku pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Výrobce
HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System posuzování a ověřování stálosti vlastností
System 4

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-1: 2016
Absorpce vody	W2	
Koeficient propustnosti vodních par μ	$\mu \leq 25$	
Přidržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Při porušení A,B nebo C	
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%, (Tabulková hodnota)	
Trvanlivost	NPD	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatel společnosti: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Jméno a funkce

Freising, 2020-09-30

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

Podpis