



## FARBA COLOR AKRYLOWA 014

Acrylanstrich im Innenbereich

**Anwendungsbereiche:** Hochwertige Farbe auf wässriger Acrylharzdispersionsbasis für den Innenbereich. Bestimmt für hochwertige Anstriche im Innenbereich. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben. Perfekt für den ersten Anstrich von Glätten, Gips, Zement-Kalk-Putz und Gipskartonplatten.

- Eigenschaften:**
- Für Bäder
  - Gutes Deckvermögen
  - Scheuerbeständig
  - Effizient
  - Für den Innenbereich
  - Ökologisch
  - Dampfdurchlässig
  - Zertifiziert durch das Nationale Institut für Hygiene in Polen

**Verarbeitung:**



Technische Daten:			
Art.-Nr.	2000692462	2000690723	2000692460
Verpackungsart			
Menge pro Einheit	2,5 l/EH	5 l/EH	10 l/EH
Einheit pro Palette	100 EH/Pal.	80 EH/Pal.	33 EH/Pal.
Farbe	Eingefärbt		
Glanzgrad	Matt		
Dichte	ca. 1,42 g/cm <sup>3</sup>		
Verbrauch	0,1 l/m <sup>2</sup>		
Trocknungszeit	6 Stunden (für eine Schicht bei einer Temperatur von +20 °C)		
Nassabriebklasse	Klasse 2		

- Materialbasis:**
- Mineralische Zuschlagstoffe
  - Zusatzstoffe
  - Titandioxid
  - Pigmente
  - Polymerdispersion

**Untergrund:** Je nach Saugfähigkeit und Art des Untergrundes sollte die Grundierung mit GRUNTOLIT-W 301 oder GRUNTOLIT-SG 302 erfolgen. Es wird empfohlen, die Art der Grundierung und die Vorbereitung des Untergrundes vor dem eigentlichen Anstrich zu prüfen. Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen. Reparieren Sie Defekte, Unregelmäßigkeiten oder Risse mit einem Material, das für die Art des Untergrundes geeignet ist. Mörtel in den zu reparierenden Bereichen müssen trocken und gut verklebt sein. Decken Sie die nicht zum Lackieren vorgesehenen Flächen ab, bevor Sie die Grundierungen auftragen. Es ist erforderlich, dass die Oberfläche vor dem Lackieren trocken ist. Zement-Kalk-Putzes nach mindestens 28 Tagen, Gipsputz nach mindestens 14 Tagen streichen. Gipsbeschichtungen nach mindestens 3 Tagen, Polymerbeschichtungen nach mindestens 2 Tagen Trocknung.

**Untergrund-Eignung:**

- Kalk-Zement-Putz:** mit GRUNTOLIT-K 311 oder EXPERT 5 grundieren
- Gipsputz:** mit GRUNTOLIT-K 311 oder EXPERT 5 grundieren
- Gipskartonplatten:** mit GRUNTOLIT-K 311 oder EXPERT 5 grundieren
- Beton, Stahlbeton:** mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren
- Mäntel:** mit GRUNTOLIT-K 311 oder EXPERT 5 grundieren



## FARBA COLOR AKRYLOWA 014

Acrylanstrich im Innenbereich

<b>Zubereitung:</b>	<p>Das Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht mit Wasser verdünnen und nicht mit anderen Materialien mischen. Vor der Verwendung den Inhalt gründlich mischen.</p> <p>Prüfen Sie vor der Anwendung, ob die Farbe mit Ihrer Bestellung übereinstimmt.</p> <p>Produkte, die mit einem Aufkleber mit der Aufschrift: Base B oder Base C oder Base D gekennzeichnet sind, sind Zwischenprodukte, die zum Weiterfärben bestimmt sind. Um die entsprechende Farbintensität, gute Deckkraft und die Vermeidung von Farbtonunterschieden zu erhalten, müssen sie pigmentiert werden. Die Verwendung ohne Pigmente ist nicht erlaubt.</p>
<b>Verarbeitung:</b>	<p>Die Farbe wird mit einem Pinsel, einer Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen.</p>
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	<p>Verwendung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt. Alle Untergründe müssen tragfähig, kompakt, stabil, eben und sauber sein.</p> <p>Die Untergründe müssen von Staub, Fett, Trennmitteln, Farbresten, Schimmel, Algen, Moos usw. gereinigt werden und frei von Rissen und Salzausblühungen sein.</p>
<b>Hinweise:</b>	<p>Die Räume während der Arbeit und Trocknung belüften, jedoch vor zu schneller Trocknung durch Zugluft schützen.</p> <p>Durchgehend in einer Ebene lackieren, Farbe nicht antrocknen lassen, um sichtbare Fugen zu vermeiden.</p> <p>Verwenden Sie Farbe aus einer Produktionscharge auf einer Oberfläche.</p> <p>Nächste Lackschicht frühestens 6 Stunden nach dem Trocknen der vorherigen auftragen.</p> <p>Nebenbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur) können die Trocknungszeit deutlich verlängern.</p> <p>Arbeitsgeräte sofort nach Beendigung der Arbeiten mit klarem Wasser reinigen.</p>
<b>Lagerung:</b>	<p>Bis zu 24 Monate ab Produktionsdatum. In einer trockenen Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C lagern.</p>
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.</p> <p>Farbtonfächer sind Druckverfahren hergestellt. Farbtonbedingte Unterschiede am Objekt, verursacht durch Oberflächenstruktur, Lichteinfall, Umgebungsreflexe, Körnungen, Untergrundbeschaffenheit, Saugfähigkeit, Witterungseinflüsse und Verarbeitungsweise können auftreten. Trotz strenger Produktionsüberwachung können aufgrund von Rohstoffschwankungen Farbunterschiede zwischen geliefertem Muster und Endprodukt vorliegen und begründen keine Rechtsansprüche.</p>