

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

FARBA COLOR AKRYLOWA 014

Acrylanstrich im Innenbereich



Anwendungsbereiche

Hochwertige Farbe auf wässriger Acrylharzdispersionsbasis für den Innenbereich. Bestimmt für hochwertige Anstriche im Innenbereich. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben. Perfekt für den ersten Anstrich von Glätten, Gips, Zement-Kalk-Putz und Gipskartonplatten.


Eigenschaften

- Für Bäder
- Gutes Deckvermögen
- Scheuerbeständig
- Effizient
- Für den Innenbereich
- Ökologisch
- Dampfdurchlässig
- Zertifiziert durch das Nationale Institut für Hygiene in Polen

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	315171	315172	315173
EAN	5907418025715	5907418025708	5907418025692
Verpackung			
Menge pro Einheit	2,5 L/EH	5 L/EH	10 L/EH
Farbe	Eingefärbt		
Glanzgrad	Matt		
Verbrauch	0,1 L/m ²		
Dichte	ca. 1,42 g/cm ³		
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 2		
Trocknungszeit	6 h		

FARBA COLOR AKRYLOWA 014

Acrylanstrich im Innenbereich

Materialbasis

- Mineralische Zuschlagstoffe
- Pigmente
- Polymerdispersion
- Titandioxid
- Zusatzstoffe

Verarbeitungsbedingungen

Verwendung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt. Alle Untergründe müssen tragfähig, kompakt, stabil, eben und sauber sein. Der Untergrund muss von Staub, Fett, Trennmitteln, Farbresten, Schimmel, Algen, Moos usw. gereinigt werden und frei von Rissen und Salzausblühungen sein.

Untergrund

Je nach Saugfähigkeit und Art des Untergrundes sollte die Grundierung mit GRUNTOLIT-W 301 oder GRUNTOLIT-SG 302 erfolgen. Es wird empfohlen, die Art der Grundierung und die Vorbereitung des Untergrundes vor dem eigentlichen Anstrich zu prüfen. Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen. Reparieren Sie Defekte, Unregelmäßigkeiten oder Risse mit einem Material, das für die Art des Untergrundes geeignet ist. Mörtel in den zu reparierenden Bereichen müssen trocken und gut verklebt sein. Decken Sie die nicht zum Lackieren vorgesehenen Flächen ab, bevor Sie die Grundierungen auftragen. Es ist erforderlich, dass die Oberfläche vor dem Lackieren trocken ist.

Kalk-Zement-Putz: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Gipsputz: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Gipskartonplatten: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Beton, Stahlbeton: mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren

Mäntel: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Untergrund-Vorbehandlung

Zement-Kalk-Putzes nach mindestens 28 Tagen, Gipsputz nach mindestens 14 Tagen streichen. Gipsbeschichtungen nach mindestens 3 Tagen, Polymerbeschichtungen nach mindestens 2 Tagen Trocknung.

Zubereitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht mit Wasser verdünnen und nicht mit anderen Materialien mischen. Vor der Verwendung den Inhalt gründlich mischen. Prüfen Sie vor der Anwendung, ob die Farbe mit Ihrer Bestellung übereinstimmt. Produkte mit einem Aufkleber und der Aufschrift: Base B, C oder D sind Zwischenprodukte, die zum weiteren Einfärbung bestimmt sind. Um die entsprechende Farbintensität, gute Deckkraft und die Vermeidung von Farbtonunterschieden zu erhalten, müssen diese pigmentiert werden. Die Verwendung ohne Pigmente ist nicht erlaubt.

Verarbeitung

Die Farbe wird mit einem Pinsel, einer Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen. Die Anstriche können mit allen Arten von Lackiergeräten gespritzt werden, z.B.: GRACO, unter Verwendung der Düse LP517.

Hinweise

Die Räume während der Arbeit und Trocknung belüften, jedoch vor zu schneller Trocknung durch Zugluft schützen. Durchgehend in einer Ebene lackieren, Farbe nicht antrocknen lassen, um sichtbare Fugen zu vermeiden. Verwenden Sie Farbe aus einer Produktionscharge auf einer Oberfläche. Der nächste Anstrich sollte frühestens 6 Stunden nach dem Auftragen der ersten Schicht erfolgen. Nebenbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur) können die Trocknungszeit deutlich verlängern. Arbeitsgeräte sofort nach Beendigung der Arbeiten mit klarem Wasser reinigen.

FARBA COLOR AKRYLOWA 014

Acrylanstrich im Innenbereich

Lagerung

Bis zu 24 Monate ab Produktionsdatum. In einer trockenen Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C lagern.

Label



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.