

RÖFIX RoofEtics®

Sistema speciale integrato per il raccordo tra facciata con sistema a cappotto e tetto piano con bordo invisibile.



Fornitura e posa di sistema integrato RÖFIX RoofEtics®, per la realizzazione del raccordo tra sistema di isolamento termico a cappotto (ETICS) e copertura, idoneo a garantire la continuità termo-funzionale e architettonica tra facciata e tetto, con eliminazione di elementi metallici a vista.

Realizzazione di bordo tetto a filo facciata, senza scossaline e finitura continua con il sistema di facciata (effetto monolitico) tramite sistema completo costituito da speciale profilo brevettato RÖFIX ProAttika® in materiale composito ad alta resistenza, senza dilatazioni termiche lineari, su speciali elementi isolanti sagomati in EPS (polistirene espanso compatibili con il sistema cappotto) per la continuità dell'isolamento tra facciata e copertura.

Il sistema include i relativi prodotti per la realizzazione degli strati di rasatura armata con rete in fibra di vetro e impermeabilizzazione della copertura compatibile (membrane liquide o sintetiche). Tutti gli accessori e componenti devono far parte del sistema approvato dal produttore.

Il sistema dovrà garantire: continuità dell'isolamento termico tra involucro verticale e orizzontale, Resistenza agli agenti atmosferici (vento, pioggia, gelo, UV), stabilità dimensionale nel tempo, tenuta all'acqua del nodo tetto-facciata, compatibilità con sistemi ETICS certificati.

L'applicazione dovrà essere eseguita da personale qualificato su supporti idonei secondo le linee guida del produttore.

Per quanto non espressamente indicato si prega di far riferimento alla documentazione tecnica e direttive di lavorazione RÖFIX RoofEtics® e alle schede tecniche dei prodotti citati disponibile nel sito www.roefix.com