

FICHE TECHNIQUE (FT)

ProAttika® Bloc EPS/-Combi

Bloc d'isolation



Domaines d'application

Bloc isolant préformé pour la réalisation de l'attique, en polystyrène expansé ou EPS avec un revêtement en laine minérale conforme à la norme EN 13163.

Propriétés

- Utilisation à l'extérieur
- Mise en œuvre aisée

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000960164	2000960165	2000957127	2000957128
EAN	9003304540839	9003304540846	9003304530120	9003304530137
Type	MW 50	MW 70	EPS 50	EPS 70
Emballage				
Quantité par unité	1 pce/unite			
Longueur	1000 mm			
Largeur	500 mm	700 mm	500 mm	700 mm
Hauteur	330 mm			
Comportement au feu	E			
Absorption d'eau	< 1 kg/m ² *min0,5			
Résistance à la traction	≥ 100 kPa			
Conductivité thermique	0,038 W/mK			
Résistance au cisaillement	> 1 MPa			

ProAttika® Bloc EPS/-Combi

Bloc d'isolation

Prétraitement du support

Le support doit être plat, porteur, solide, sec, exempt de graisse, sans poussière et adapté à l'adhérence. L'adhérence des couches éventuellement présentes sur l'adhésif doit être vérifiée. Respectez les instructions de mise en œuvre du fabricant.

Mise en œuvre

Lors de l'étanchéité du toit et de l'attique, l'étanchéité de l'attique doit être collée, conformément aux instructions du fabricant, au moins 10 cm au-delà du bord de la façade. Coupez le bloc isolant préformé ProAttika® en fonction de la largeur totale du montant de toit (y compris l'isolation de la façade).

Le bloc isolant ProAttika® est collé sur le plan horizontal du montant de toit et sur l'isolation de la façade. Le collage horizontal et vertical sur le support en EPS se fait avec de la mousse PU adhésive provenant du porte-système du système d'isolation de façade. Le collage sur le support en maçonnerie béton se fait avec Fixit 469. Alignez les blocs isolants ProAttika® et placez-les dans le même plan vertical que les panneaux isolants de façade situés en dessous.

Reliez le bloc isolant à l'isolation de la surface de la façade et à l'isolation de la toiture inclinée.

Coupez et poncez la mousse PU adhésive qui dépasse. Les consignes de mise en œuvre doivent être respectées.

Avertissements

Le système ProAttika® est posé par des entreprises qualifiées qui ont obtenu une attestation de compétence après une formation dispensée par le fournisseur du système ITE. Les informations et données contenues dans cette fiche technique garantissent l'application souhaitée ou son aptitude à l'application et reposent sur nos connaissances et expériences. Néanmoins, l'utilisateur doit vérifier lui-même l'aptitude et l'application.

Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie,

crépissage, construction à sec », la norme SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie », la norme SIA 118/243 « Conditions générales relatives aux isolations thermiques extérieures crépies » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures. Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques. Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu. Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante. Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits. La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales. Il faut respecter les normes nationales en vigueur. Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.