

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

EJOT Injektionssystem Multifix USF

USF



Anwendungsbereiche

Verankerung in gerissenem (Option 1) und ungerissenem Beton (Option 7) (ETA-16/0107). Verankerung in Mauerwerk (ETA-16/0089). Zugelassen für Ankerstangen M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30.

Eigenschaften

- Darf in nassem Beton und wassergefüllten Bohrlöchern verwendet werden

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000954333
EAN	9003304515868
Verpackung	
Menge pro Einheit	280 ml/EH

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe,

EJOT Injektionssystem Multifix USF

USF

einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.