FICHE TECHNIQUE (FT)

ProAttika® Profil

Profilé en T



Domaines d'application

Profilé en T pour le raccordement de l'étanchéité de toiture au crépi de façade. Composé de 4 éléments : Profilé de base, profilé enfichable Top, pièce de jonction et tige de fixation.

Propriétés

- Utilisation à l'extérieur
- Comme profilé de gouttière invisible dans le système RoofEtics®
- Faible dilatation thermique

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000957114	2000957118	2000957121	2000957122
EAN	9003304529995	9003304530038	9003304530069	9003304530076
Type	ProAttika® Basic	ProAttika® Top	Connecteur	Clou - 6 mm
Emballage				
Quantité par unité	10 pce/cart.		100 pce/cart.	200 pce/cart.
Couleur	Blanc			
Longueur	2500 mm		200 mm	100 mm
Comportement au feu	A2			
Conductivité thermique	env. 0,2 W/mK pour P=50% env. 0,4 W/mK pour P=90%			
Densité	env. 1800 kg/m^3			

Base du matériau

- Matériau composite à base de fibre de verre et de plastique spécial

ProAttika® Profil

Profilé en T

Conditions de mise en œuvre

Température minimale de l'air et du support + 5 °C.
Température maximale de l'air et du support + 30 °C.

Prétraitement du support

Le support doit être plat, porteur, solide, sec, exempt de graisse, sans poussière et adapté à l'adhérence.
L'adhérence des couches éventuellement présentes sur l'adhésif doit être vérifiée. Respectez les instructions de mise en œuvre du fabricant.

Consigne de mise en œuvre

L'étanchéité de l'attique doit être réalisée avant la finition du système d'isolation de façade. L'étanchéité horizontale s'effectue avec le composant système primaire et membrane du fabricant. Les modalités d'exécution du fabricant doivent être respectées. L'étanchéité est posée sous le nez du profil ProAttika®. Ensuite, le joint est rendu étanche à l'eau et protégé contre les UV avec un mastic compatible ou le joint adhésif ProAttika® EPDM-close.

Mise en œuvre

Les profils de gouttière ProAttika® sont collés avec Fixit 469 et positionnés à l'aide d'un laser.
Le collage s'effectue en bout, au niveau des découpes du bloc isolant ProAttika et sur la découpe du plan incliné. Glissez simultanément la latte supérieure à moitié sur le profil ProAttika®. Avant d'emboîter les profils, appliquez la colle de montage ProAttika® MS-Polymer Power Fix sur les extrémités des profils. Retirez ensuite l'excès de mastic d'étanchéité.
Coupez les profils ProAttika® à dimension avec un disque diamanté.
Les consignes de mise en œuvre doivent être respectées.

Avertissements

Le système ProAttika® est posé par des entreprises qualifiées qui ont obtenu une attestation de compétence après une formation dispensée par le fournisseur du système ETICS. Les informations et données contenues dans cette fiche technique garantissent l'application souhaitée ou son aptitude à l'usage, et reposent sur nos connaissances et expériences. Néanmoins, l'utilisateur doit vérifier lui-même l'aptitude et l'application.

Avertissement relatif aux dangers

Une exposition prolongée à la poussière libérée lors du traitement (scie, fraisage, perçage) peut parfois irriter la peau, plus rarement les yeux, le nez et la gorge. Il est donc conseillé de respecter les consignes de sécurité habituelles et de porter des lunettes de protection, un masque anti-poussière et/ou un système d'aspiration lors du travail.

Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures. Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques. Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu. Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante. Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits. La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales. Il faut respecter le normes nationales en vigueur.
Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Le produit ne doit pas être mélangé à d'autres produits,

ProAttika® Profil

Profilé en T

matériaux ou substances étrangères, sauf si cela est expressément recommandé dans la documentation technique.