

TEHNIČKI LIST

RÖFIX NHL3,5

Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1



Područja primene

Bezcementno vezivo za malter, posebno za održavanje spomenika. Prirodni i blago paljeni hidraulički kreč prema EN 459-1.

Karakteristike

- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvanredna obradivost
- Visoka paropropustnost

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000954806
EAN	9003304519392
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	40 Jed./pal.
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.
Čvrstoća na pritisak	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (28 d) EN 459-1
Nasipna gustoća	oko 700 kg/m^3 B 3345
Temperatura podloge	5-25 °C
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.

Sastav

- Bez sintetičkih dodataka

RÖFIX NHL3,5

Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.

Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe: minimalno 6 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.