

## CE-OZNAKA

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX 510

**Proizvođač**  
RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis



**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                 |          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 16                                                   |                                                                                                                                                                                                 |          |
| 419205                                               |                                                                                                                                                                                                 |          |
| EN 998-1                                             |                                                                                                                                                                                                 |          |
| Standardni mort GP                                   |                                                                                                                                                                                                 |          |
| Standardni mort (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu |                                                                                                                                                                                                 |          |
| Reakcija na požar                                    | A1                                                                                                                                                                                              | EN 998-1 |
| Vodoupojnost                                         | Wc0                                                                                                                                                                                             | EN 998-1 |
| Paropropusnost                                       | 15/35 (tablična vrijednost)                                                                                                                                                                     | EN 998-1 |
| Prionjivost                                          | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ (kod mjesta loma A, B ili C)                                                                                                                                         | EN 998-1 |
| Toplinska vodljivost                                 | $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50%<br>$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90%<br>(tablična vrijednost) | EN 998-1 |
| Trajnost                                             | NPD                                                                                                                                                                                             | EN 998-1 |
| Opasne tvari                                         | NPD                                                                                                                                                                                             | EN 998-1 |