


TEHNIČKI LIST

RÖFIX PRAKTIKA

Profil za sokl



Područja primene

Produženi završni profil sa kutkom i povezačem, opcionalno treba da se postavi montažni ugao. Za najviše zahtjeve na kišu, posebno kod visokih izolacijskih debljina > 120 mm (npr. niža energija, pasivne kuće) i kod postava prozora, vrata, kod koji kod većih pokreta treba da se računa.

Karakteristike

- Koeficijent istezanja može da se uporedi sa sledećim malterima.
- Bez toplotnih mostova
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148456
EAN	9003304446049
INFO	Spoljašni ugao
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	1 Stk.
Jedinica po paleti	4 Kom./kart.
Boja	bela
Debljina	100 mm
Debljina izolacije	≥ 10 cm
Temperatura podloge	5 °C

RÖFIX PRAKTIKA

Profil za sokl

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.

Uputstva za ugradnju

Upotreba slijedi, kada postoji izolacija perimetra i kada se zidna izolacija postavi na to. Profil se ugura među 2 izolacijske ploče za izolaciju perimetra sa jednom PUR trakom, PE šnurom ili sa dodatnim APU profilom se žbuka. Na otvorima zgrada (prozor, vrata) treba se poduzeti diagonalno armiranje sa trakama mreže (najmanja veličina 20 x 40 cm). Prije nanošenje treba se ugraditi u preklop. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i