


TEHNIČKI LIST

RÖFIX PRAKTIKA

Kutni profil za podnožja



Područja primjene

Za najviše zahtjeve na kišu, posebno kod visokih izolacijskih debljina > 120 mm (npr. niža energija, pasivne kuće) i kod postava prozora, vrata, kod koji kod većih pokreta treba da se računa.

Svojstva

- Koeficijent istezanja može se usporediti sa sljedećim žbukama.
- Bez toplotnih mostova
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148456
EAN	9003304446049
Tehnički list info	Vanjski kut
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	1 Stk.
Jedinica po paleti	4 Kom./kart.
Boja	bijela
Debljina	100 mm
Debljina izolacije	≥ 10 cm
Temperatura podloge	5 °C

RÖFIX PRAKTIKA

Kutni profil za podnožja

Uvjeti obrade

utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Upute za ugradnju

Upotreba slijedi, kada postoji izolacija perimetra i kada se zidna izolacija postavi na to. Profil se ugura među 2 izolacijske ploče za izolaciju perimetra sa jednom PUR trakom, PE šnurom ili sa dodatnim APU profilom se žbuka. Na otvorima zgrada (prozor, vrata) treba se poduzeti diagonalno armiranje sa trakama mreže (najmanja veličina 20 x 40 cm). Prije nanošenje treba se ugraditi u preklop. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu