

CE-KENNZEICHNUNG

Produktname
PM 502

Hersteller
HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising



Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

25	
242301	
EN 998-1	
Dicht- und Klebmasse	
1 Komponenten Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis Dichtstoff für folgende Anwendungen EN 15651-1/Fassade, Extern/Intern, Träger: Glas EN 15651-3-XS1/Sanitär, Träger: Glas EN 15651-4/Fussgängerwege, Extern/Intern, Träger: Glas/M1 Konditionierung A	
Brandverhalten	E
Gefährliche Substanzen	NPD
Rückstellvermögen 15651/1,4	≥ 70 %
Standvermögen 15651/1,3,4	≤ 3 mm
Volumenverlust 15651/1,3,4	≤ 10 %
Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser 15651/1,3,4	NF
Bestimmung Zugverhalten bei +23 °C/bei -20 °C 15651/1,4	NF
Zugverhalten unter Vorspannung 15651/1,3,4	NF
Haft- u. Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen 15651/1,3,4	NF
Mikrobiologisches Wachstum 15651-3	0
Dauerhaftigkeit	Bestanden (NF)

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.