

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

PM 502

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger

Kenncode des Produkttyps

242301

Verwendungszweck

1 Komponente Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Dichtstoff für folgende Anwendungen EN
15651-1/Fassade, Extern/Intern, Träger: Glas EN
15651-3-XS1/Sanitär, Träger: Glas EN
15651-4/Fussgängerwege, Extern/Intern, Träger:
Glas/M1 Konditionierung A

Produkttyp

Dicht- und Klebmasse

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3+3

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	E
Gefährliche Substanzen	NPD
Rückstellvermögen 15651/1,4	$\geq 70 \%$
Standvermögen 15651/1,3,4	$\leq 3 \text{ mm}$
Volumenverlust 15651/1,3,4	$\leq 10 \%$
Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser 15651/1,3,4	NF
Bestimmung Zugverhalten bei +23 °C/bei -20 °C 15651/1,4	NF
Zugverhalten unter Vorspannung 15651/1,3,4	NF
Haft- u. Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen 15651/1,3,4	NF
Mikrobiologisches Wachstum 15651-3	0
Dauerhaftigkeit	Bestanden (NF)

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair

Name und Funktion

Freising, 2026-08-03

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift