

SCHEMA TECNICA

Striscia di bordo in PE blu

con foglio di collegamento autocollante



Campi di applicazione

Le strisce di bordo con pellicola saldata sono utilizzate per posare tutti i tipi di massetto flottante senza ponti acustici. La striscia di bordo separa il massetto dagli elementi costruttivi verticali.

Caratteristiche

- Lavorazione veloce, semplice e razionale
- Straordinaria resistenza alla rottura da trazione, nessun assorbimento d'acqua

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181023855
Imballaggio	
Quantità per unità	25 ml./cf.
Unità per bancale	6 cf./sacco
Larghezza	150 mm

Lavorazione

La striscia di posizionamento dei bordi, posata sopra l'isolamento termico o anticalpestio, viene fissata agli elementi costruttivi ascendenti con una pistola a punti metallici (al di sopra dello spessore del massetto). La linguetta in lamina viene incollata per evitare che il materiale del massetto penetri tra la striscia di posizionamento dei bordi e l'isolante.

Striscia di bordo in PE blu

con foglio di collegamento autocollante

Stoccaggio

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta e dal calore.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione PAVIDENSA (ex VSIU) attualmente in vigore, le norme SIA 251/252, SIA 118/251 e SIA 118/252 e i riferimenti normativi citati. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica e le linee guida di lavorazione di Fixit AG devono essere rispettate.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.