

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

### Nome prodotto

RÖFIX SISMA DUR 40

### Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

421138

### Tipo di prodotto

Malta da muratura (G)

### Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

ha, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso, Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento 1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda, IT1139 - CPR - 00358/04 Prevalle, IT ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

### Uso previsto

Malta da muratura (malta da muratura normale G per interni ed esterni) previa prova di idoneità all'impiego in pareti, supporti e tramezzi in muratura.

### Produttore

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

### Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 2+

### Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali    | Prestazione                                                                                                                                                                                 | Specifica tecnica armonizzata |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Resistenza alla compressione  | M40                                                                                                                                                                                         | EN 998-2                      |
| Resistenza al taglio iniziale | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (valore tabellare)                                                                                                                                               | EN 998-2                      |
| Contenuto di cloruri          | $< 0,1 \%$                                                                                                                                                                                  | EN 998-2                      |
| Reazione al fuoco             | A1                                                                                                                                                                                          | EN 998-2                      |
| Assorbimento d'acqua          | NPD                                                                                                                                                                                         | EN 998-2                      |
| Permeabilità al vapore        | 15/35 (valore tabellare)                                                                                                                                                                    | EN 998-2                      |
| Conducibilità termica         | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=90%<br>(valore tabulato) | EN 998-2                      |
| Durabilità                    | Ambiente moderatamente aggressivo                                                                                                                                                           | EN 998-2                      |
| Sostanze pericolose           | NPD                                                                                                                                                                                         | EN 998-2                      |

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

**Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia**

---

Nome e funzione

**Röthis, 2025-03-12**

---

Luogo e data del rilascio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner", written over a horizontal line.

---

Firma