


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX P45

Armierungsgewebe Super 160



Anwendungsbereiche

Glasfasergewebe mit alkalibeständiger Imprägnierung, universell einsetzbar, zum Einbetten in RÖFIX-Bewehrungs- und Restaurierungsmörtel. Hochwertiges Bewehrungsgewebe für Innen- und Außenspachtelarbeiten zur Renovierung. Geeignet für Wärmedämmverbundsysteme.

Eigenschaften

- Zur Rissanierung gut geeignet
- PVC-frei
- Ausdehnungskoeffizient ist mit nachfolgenden Putzen vergleichbar
- Maschenweite: ca. 4–5 mm

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000964598
EAN	9003304560394
Verpackung	
Menge pro Einheit	50 m ² /EH
Einheit pro Palette	33 EH/Pal.
Farbe	Weiß
Verbrauch	ca. 1,1 lfm/m ²
Länge	5000 cm
Breite	100 cm
Flächengewicht	ca. 160 kg/m ²
Untergrund Temperatur	5 °C
Verpackungshinweise	In PE-Folierungen.

RÖFIX P45

Armierungsgewebe Super 160

Materialbasis

- Textilglasgitter mit hochwertiger Imprägnierung

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Das Armierungsgewebe ist im Bereich der Stöße mindestens 10 cm zu überlappen. Hierzu dienen die Randstreifen als Überlappungsmarkierung. Ist das Gewebe eingeschnitten, z. B. im Bereich von Gerüstankern, muss ein zusätzlicher Gewebestreifen über den Einschnitt gelegt und im Armierungsmörtel eingebettet werden.

Verarbeitung

Das Gewebe ist vor mechanischen Beschädigungen zu schützen (Abscheuern der Beschichtung durch Spachtel bzw. Traufel).

Gefahrenhinweise

Einstufung lt. Chemikaliengesetz: Nicht kennzeichnungspflichtig.

Lagerung

Trocken, möglichst auf Holzrosten lagern.

Mindestens 36 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Das Produkt darf nicht mit anderen Produkten, Materialien oder Fremdstoffen vermischt werden, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen empfohlen wird.