TEHNIČKI LIST

# RÖFIX PRAKTIKA

Profil za sokl



## Područja primjene

Produženi završni profil sa kutkom i povezvačem, opcionalno treba da se postavi montažni ugao. Za najviše zahtjeve na kišu, posebno kod visokih izolacijskih debljina > 120 mm (npr. niža energija, pasivne kuće) i kod postava prozora, vrata, kod koji kod većih pokreta treba da se računa.

## Svojstva

- Koeficijent istezanja može se usporediti sa sljedećim žbukama.
- Bez toplotnih mostova
- Brza, ekonomična ugradnja

## Ugradnja




## Tehnički podaci

| Šifra artikla | 2000148456 |
|---|---|
| EAN | 9003304446049 |
| Tehnički list info | vanjski kut/ugao |
| Pakiranje | |
| Količina po jedinici pakiranja | 1 Stk. |
| Jedinica po paleti | 4 Kom./jed. |
| Boja | bijela |
| Debljina | 100 mm |
| Debljina izolacije | ≥ 10 cm |
| Temperatura podloge | 5 °C |

Tehnički list | BS | 15.10.2026

# RÖFIX PRAKTIKA

Profil za sokl

## Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

## Upute za ugradnju

Upotreba slijedi, kada postoji izolacija perimetra i kada se zidna izolacija postavi na to. Profil se ugura među 2 izolacijske ploče za izolaciju permetra sa jednom PUR trakom, PE šnurom ili sa dodatnim APU profilom se žbuka. Na otvorima zgrada (prozor, vrata) treba se poduzeti diagonalno armiranje sa trakama mreže (najmanja veličina 20 x 40 cm). Prije nanošenje treba se ugraditi u preklop. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

## Skladištenje

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

## Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.
Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Proizvod se ne smije miješati s drugim proizvodima, materijalima ili ili bilo kakvim drugim sastojcima, osim ako to nije izričito preporučeno u tehničkoj dokumentaciji.

Tehnički list | BS | 15.10.2026