

SCHEDA TECNICA

Stucanet® Easy Fix giunto di malta

Nastro di disaccoppiamento



Campi di applicazione

La fascia di disaccoppiamento Easy Fix è un ponte di intonaco autoadesivo destinato ai giunti di malta di spessore superiore a 2 cm nel punto di raccordo tra soffitto e parete in ambienti interni. Serve a disaccoppiare, a ridurre al minimo le fessurazioni in caso di torsione del soffitto nei giunti di malta con il mattone, nonché per fessurazioni di larghezza massima pari a 0,3 mm nel supporto. Successivamente, l'intonaco può essere applicato direttamente su di essa (senza ulteriore rivestimento con rete). Il prodotto non svolge alcuna funzione statica. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante.

Caratteristiche

- Ponte di intonaco autoadesivo ad alta efficacia per ristrutturazioni e nuove costruzioni

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000956596
EAN	4038502166555
Imballaggio	
Quantità per unità	100 ml./cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Lunghezza	20 mm
Larghezza	11 cm
Resistenza a trazione	2000 MPa
Modulo elastico	150 MPa

Materiale di base

- Tessuto in poliestere come strato di separazione
- Filo di acciaio inossidabile con struttura a treccia 7 x (3 x 0,15 mm) unito con filo da cucito

Stucanet® Easy Fix giunto di malta

Nastro di disaccoppiamento

Condizioni di lavorazione

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

Lavorazione

Srotolare il rotolo e tagliarlo, rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo e incollarlo direttamente sulla muratura. Applicare immediatamente l'intonaco. **In corrispondenza della giunzione tra parete e soffitto, Stucanet® Easy Fix deve essere incollato circa 5 mm al di sotto del soffitto, in modo che questa zona possa muoversi liberamente.** Successivamente, è indispensabile eseguire un taglio di giunzione netto e continuo. Tutti gli intonaci di fondo FIXIT con uno spessore dello strato compreso tra un minimo di 1 cm e un massimo di 3 cm sono adatti all'applicazione del rivestimento successivo.

Avvertenze

Stucanet® Easy Fix non svolge alcuna funzione statica. Il prodotto è stato testato con esito positivo presso P&F Expert a Sursee e ha superato il test. Non utilizzare su pareti non portanti con inserti in EPS, lana di roccia, lana di vetro o schiuma di riempimento tra la muratura e il soffitto.

Stoccaggio

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Stucanet® Easy Fix giunto di malta

Nastro di disaccoppiamento

Torsione del soffitto	max. 2 °
Dilatazione dovuta al cambiamento di materiale nel supporto	max. 0,3 mm