

## SCHEDA TECNICA

### Stucanet® Easy Fix - Transizione tra materiali

Banda di disaccoppiamento



#### Campi di applicazione

La fascia di disaccoppiamento Easy Fix è un ponte di intonaco autoadesivo per i passaggi tra materiali sia in interni che in esterni. Il suo scopo è quello di ridurre al minimo le fessurazioni fungendo da disaccoppiamento nei vari punti di transizione dei materiali nel supporto. Successivamente, l'intonaco può essere applicato direttamente su di essa senza bisogno di un ulteriore rivestimento con rete. I giunti di dilatazione devono rimanere visibili e non devono essere ricoperti con Easy Fix né con l'intonaco. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante.

#### Caratteristiche

- Ponte di intonaco autoadesivo ad alta efficacia per ristrutturazioni e nuove costruzioni

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Codice articolo    | 2000958835    |
| EAN                | 4038502166562 |
| Imballaggio        |               |
| Quantità per unità | 100 ml./cf.   |
| Unità per bancale  | 40 unit/Pal.  |
| Lunghezza          | 20 m          |
| Larghezza          | 12 cm         |

#### Materiale di base

- Tessuto in poliestere come strato di separazione
- Strisce di PVC unite con filo da cucito
- Due nastri adesivi ai lati del rivestimento

# Stucanet® Easy Fix - Transizione tra materiali

Banda di disaccoppiamento

## Condizioni di lavorazione

---

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

## Lavorazione

---

Srotolare il rotolo e tagliarlo, rimuovere le pellicole protettive dai nastri adesivi e incollarli direttamente sulla giunzione del materiale pulito. Stuccare immediatamente. Tutti gli stucchi di fondo FIXIT con uno spessore dello strato compreso tra un minimo di 1 cm e un massimo di 3 cm sono adatti per l'applicazione del rivestimento successivo.

## Avvertenze

---

Lo Stucanet® Easy Fix non svolge alcuna funzione statica.

## Stoccaggio

---

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).

Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

## Avvertenze legali e tecniche

---

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

## Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle

informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

## Stucanet® Easy Fix - Transizione tra materiali

Banda di disaccoppiamento

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Dilatazione dovuta al cambiamento di materiale nel supporto | max. 0,3 mm |
| Peso                                                        | 40 g/m      |