TEHNIČNI LIST

RÖFIX STR-Rondelle

Izolacijska rondela



Področja uporabe

Pokrivni kolut za RÖFIX STR-8Z potopno sidro pri EPS-toplotno-izolacijskih sistemih.

Lastnosti materiala

- Toplotno-izolacijske lastnosti

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148195	2000148252	2000148208
EAN	9003304194308	9003304357932	9003304204458
Embalaža			
Količina na paleto	100 Kos/EN		
Enota na paleto	8000 EN/p		
Barva	bela	siva	MV zelena
Premer	64 mm		
Debelina izolacije	15 mm		
Požarna odpornost	E EN 13501-1		
Toplotna prevodnost	0,04 W/mK		
Temperatura podlage	5 °C		

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

RÖFIX STR-Rondelle

Izolacijska rondela

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce,svetloba).

Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo.
Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.

Izdelka ni dovoljeno mešati z drugimi izdelki, materiali ali tujimi snovmi, razen če je to izrecno priporočeno v tehnični dokumentaciji.

Tehnični list | SL | 15.10.2026