

Vyhlásenie o parametroch

č. 461454

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
FOLBIT 801 EXPRESS 1K

2. Zamýšľané použitie/ použitia:

Vodotesný disperzný výrobok aplikovaný v tekutej forme s vylepšenou schopnosťou preklenutia trhlín pri nízkych teplotách (-5 °C) a odolnosťou proti chlóranej vode, triedy DM O1P. Určený na všetky vonkajšie aplikácie a bazény pod keramické obklady a dlažby.

3. Výrobca:

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Poľsko

4. Splnomocnený zástupca:
Nebol ustanovený

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3

6a. Harmonizovaná norma:

EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Institut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487

7. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Parametre
Začiatočná prídržnosť - ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivosť vyjadrená ako: prídržnosť – ťahom po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivosť vyjadrená ako: prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivosť vyjadrená ako: prídržnosť – ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivosť vyjadrená ako: prídržnosť – ťahom po ponorení do vápenej vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vodotesnosť	Žiadny prienik
Schopnosť premostenia trhlín	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Nebola ustanovená

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Sylwia Srogosz Riaditeľ F&E a hlavný technolog

Meno a priezvisko

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

Poznań, 2026-05-04

(miesto a dátum vydania dokumentu)


Sylwia Srogosz
(podpis)