

FICHE TECHNIQUE (FT)

Welnet treillis porteur d'enduit

galvanisé



Domaines d'application

Treillis d'armature galvanisé pour enduits (d'isolation) dans les zones sensibles aux fissures. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Propriétés

- Variante sûre et simple pour le pontage de fissures
- Assainissement fiable des pontages de fissures

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000639295	2000951310
Quantité par unité	1 pce/unite	
Unité par palette	20 unité/carton	
Longueur	234 cm	240 cm
Largeur	100 cm	
Hauteur	2 cm	5 cm

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls

Welnet treillis porteur d'enduit

galvanisé

responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.