

# TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

## Gerüstankerverschluss

WDVS Zubehör



### Anwendungsbereiche

Für eine schlagregensichere WDVS-Abdichtung für Löcher der Gerüstanker mit einem max. Durchmesser von 17 mm. Der Gerüstankerverschluss wird mit einem geeigneten Putz oder Farbe überarbeitet.

### Eigenschaften

- Schlagregendichte Abdichtung
- Überstreichbar
- Überputzbar
- Masseimprägnierter Weichschaumstoff
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Passt sich dem Gerüstloch an

### Verarbeitung



### Technische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer        | 2000963817    |
| EAN                  | 9003304449569 |
| Verpackung           |               |
| Menge pro Einheit    | 25 Stk./EH    |
| Farbe                | Grau          |
| Länge                | 40 mm         |
| Breite               | 30 mm         |
| Bohrlochdurchmesser  | 17 mm         |
| Wasserdampfdiffusion | ca. 10        |

### Materialbasis

- Dichtstopfen aus PU-Weichschaumstoff mit Acrylat-Dispersions-Imprägnierung

# Gerüstankerverschluss

WDVS Zubehör

## Untergrund-Vorbehandlung

---

Um Putz-Ausbrüche beim Herausdrehen des Gerüstanker zu vermeiden, ist dieser vorgängig von Putz- und Farbanhaftungen (z.B. mit Cutter-Messer) zu trennen.

## Verarbeitungshinweis

---

Bei Gerüstlöcher > 17 mm sind diese mit Propfen aus geeignetem Dämmmaterial zu verschliessen. Die Verarbeitungsschritte sind der Broschüre "Verarbeitungstipps - WDVS Gerüstankerlöcher schliessen" zu entnehmen.

## Verarbeitung

---

Der Verschlussstopfen wird vor dem Einsetzen durch Rollen zwischen den Handflächen komprimiert. Den Stopfen um die Dicke der Schlussbeschichtung zurückversetzt in das Bohrloch < 17 mm einbauen. Sofort nach Einbau und Expansion des Stopfens kann die Schlussbeschichtung aufgetragen werden.

## Lagerung

---

Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Bei sachgemässer Lagerung 24 Monate lagerfähig.

## Rechtliche und technische Hinweise

---

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

## Allgemeine Hinweise

---

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.