HASIT
Natürlich besser bauen

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Fugenflankenprofil Z81 Eckteil

Anschlussprofil



Anwendungsbereiche

Dieses Profil ist eine Ergänzung zum Fugenflankenprofil W81 gerade und dient zu sauberen und exakten Eckausbildungen für den putzbündigen Anschluss bei vorstehenden Bauteilen wie Fenster- und Türelementen und Zargen. Das Profil ist mit einem angeschweißten Gewebestreifen ausgestattet und den hinteren Auflageschenkel gibt es ebenfalls in 2 verschiedenen Ausladungen, 30 oder 60 mm Schenkelbreite. Systemkomponente: Fugenflankenprofil W81 gerade. Anwendungen, die nicht eindeutig im Technischen Merkblatt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Systemhalter erfolgen.

Eigenschaften

- Kunststoff-Auflageschenkel
- Langlochstanzung
- Gewebestreifen ultraschall-verschweißt
- Steckverbinder Z14 zur Verbindung der Profile

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000963333	2000961411
EAN	4038502164704	4038502164711
Zolltarifnr.	39259080	
Verpackung		
Menge pro Einheit	5 Stk./EH	
Länge	20 cm	
Breite	60 mm	
Brandverhalten	B1 DIN 4102-1	

Materialbasis

- Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941 und Weich-PVC transparent

HASIT Fugenflankenprofil Z81 Eckteil

Anschlussprofil

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Klebeprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist.

Verarbeitung

Durch die beiliegenden Steckverbinder (Z14) werden die Eckteile mit dem ankommenden Fugenflankenprofil W81-30 mit 30 mm Breite oder W81-60 mit 60 mm Breite fluchtgerecht verbunden. Der hintere Schenkel ist im Stoßbereich mit einem geeigneten Klebeband zu überkleben und damit abzudichten. Den Abstand zwischen Profil und Bauteil so ausführen, dass die bauseitig einzubringende Abdichtung (z.B. PUR-Dichtband) die auftretenden Bewegungen aufnehmen kann und schlagregendicht abschließt. Für einen gleichmäßigen Abstand zwischen Dämmplatte und Bauteil empfiehlt sich ein provisorischer Abstandshalter aus Dämmstoff. Nach entsprechender Trocknungszeit der Dämmplatten dasDämmfläche gemäß Herstellerangaben armieren. Das Armierungsgewebe der Fassade dabei bis zur Abzugskante des Fugenflankgenprofils führen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrundflach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen.

Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Das Produkt darf nicht mit anderen Produkten, Materialien oder Fremdstoffen vermischt werden, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen empfohlen wird.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 15.10.2026