SCHEDA TECNICA

ProAttika® Profil

Profilo T



Campi di applicazione

Profilo a T per il collegamento dell'impermeabilizzazione del tetto all'intonaco della facciata. Composto da 4 elementi: profilo di base, profilo incastrabile Top, pezzo di giunzione e asta di fissaggio.

Caratteristiche

- Uso esterno
- Come profilo per grondaia invisibile nel sistema RoofEtics®
- Bassa dilatazione termica

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000957114	2000957118	2000957121	2000957122
EAN	9003304529995	9003304530038	9003304530069	9003304530076
Tipo	ProAttika® Basic	ProAttika® Top	Connettore	Chiodo - 6 mm
Imballaggio				
Quantità per unità	10 pz./cartone		100 pz./cartone	200 pz./cartone
Colore	Bianco			
Lunghezza	2500 mm		200 mm	100 mm
Reazione al fuoco	A2			
Conduttività termica	ca. 0,2 W/mK per P=50% ca. 0,4 W/mK per P=90%			
Densità	ca. 1800 kg/m^3			

Materiale di base

- Materiale composito in fibra di vetro e plastica speciale

Scheda tecnica | IT | 28.10.2026

ProAttika® Profil

Profilo T

Condizioni di lavorazione

Temperatura minima dell'aria e del supporto + 5 °C.
Temperatura massima dell'aria e del supporto + 30 °C.

Trattamento preliminare del supporto

Il supporto deve essere piano, portante, solido, asciutto, privo di grasso, privo di polvere e adatto all'adesione. Deve essere verificata l'adesione degli eventuali strati presenti sull'adesivo. Si prega di osservare le istruzioni di lavorazione del produttore.

Avvertenze di lavorazione

L'impermeabilizzazione dell'attico deve essere eseguita prima del completamento del sistema di isolamento della facciata. L'impermeabilizzazione orizzontale avviene con il componente di sistema Primer e Membrana del produttore. Devono essere rispettate le modalità di esecuzione del produttore. L'impermeabilizzazione viene posata sotto il bordo del profilo ProAttika®. Successivamente, la giunzione viene sigillata in modo impermeabile e protetta dai raggi UV con un sigillante compatibile o con il guarnizione autoadesiva ProAttika® EPDM-close.

Lavorazione

I profili di gronda ProAttika® vengono incollati con RÖFIX Collstar o Fixit 469 e posizionati con una linea laser.
L'incollaggio avviene a filo sulle aperture del blocco isolante ProAttika e sull'apertura del piano inclinato.
Contemporaneamente, spingere la listella superiore per metà sopra il profilo ProAttika®. Prima di unire i profili, applicare l'adesivo di montaggio ProAttika® MS-Polymer Power Fix sulle estremità frontali dei profili. Rimuovere quindi l'eccesso di sigillante.
Tagliare i profili ProAttika® su misura con una mola diamantata.
Si devono osservare le direttive di lavorazione.

Avvertenze

Il sistema ProAttika® viene installato da aziende qualificate che, dopo una formazione da parte del fornitore del sistema WDVS, hanno ottenuto una certificazione di competenza. Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica servono a garantire l'applicazione desiderata o l'idoneità all'uso prevista e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, l'utilizzatore deve verificare personalmente l'idoneità e l'applicazione.

Considerazioni su pericoli

Un'esposizione prolungata alla polvere rilasciata durante la lavorazione (taglio, fresatura, foratura) può talvolta irritare la pelle, più raramente gli occhi, il naso e la gola. È quindi consigliabile rispettare le normali norme di sicurezza e utilizzare durante il lavoro occhiali protettivi, una maschera antipolvere e/o un sistema di aspirazione.

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Vanno

ProAttika® Profil

Profilo T

rispettate le norme di impiego nazionali vigenti in materia. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Il prodotto non deve essere mescolato con altri prodotti, materiali o sostanze straniere, salvo che ciò sia espressamente raccomandato nella documentazione tecnica.