SCHEDA TECNICA

Fondo isolante Klisko

Pittura isolante con effetto barriera



Campi di applicazione

Vernice isolante pigmentata bianca per bloccare macchie di nicotina, fuliggine, ruggine, tannino e acqua. Per uso interno ed esterno. Può essere rivestito con vernici a dispersione o a base di solventi.

Caratteristiche

- Ottima applicazione
- Asciugatura rapida
- Nicotina, fuliggine, ruggine, tannino, macchie d'acqua
- Buona azione antimacchia
- Senza sabbia
- A base di solvente

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000577586	2000577587	2000577588
Imballaggio			
Quantità per unità	1 kg/cf.	5 kg/cf.	10 kg/cf.
Colore	Bianco		
Consumo	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich		
Indicazione di consumo	I dati di consumo si basano sull'esperienza. Possono variare a seconda del supporto, delle condizioni atmosferiche e dell'applicazione.		
Densità	ca. 1,2 kg/L		
Sostanze solide	ca. 46 %		

Fondo isolante Klisko

Pittura isolante con effetto barriera

Materiale di base

- Materiali riempitivi minerali
- Pigmenti stabili alla luce e alle intemperie
- Resina polimerica resistente alla saponificazione

Condizioni di lavorazione

Durante le fasi di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'aria, del supporto e dell'ambiente circostante non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.

Supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di grassi e stabile. I vecchi strati di pittura e intonaco che non aderiscono bene o che sono troppo sfaldati devono essere rimossi o spazzolati e consolidati con un fondo adeguato. Chiedere consiglio se il supporto è critico.

Avvertenze di lavorazione

Prova di adesione: Realizzare una superficie di prova e verificare l'adesione del rivestimento dopo 48 ore. Il supporto deve essere asciutto e resistente per garantire l'adesione del rivestimento.
Tempi di essiccazione (a una temperatura ambiente o esterna di 20 °C e un'umidità relativa del 50%): ricopribile dopo circa 12 ore e pronto per ricevere gli strati successivi dopo circa 48 ore. L'adesione finale dello strato isolante a base di solventi viene raggiunta una volta che i solventi si sono completamente evaporati. **A temperature più basse e/o in caso di elevata umidità dell'aria, i tempi sopra indicati si prolungano notevolmente.**

Lavorazione

Mescolare bene prima dell'uso. Applicare con rullo, pennello piatto o pennello. A seconda delle dimensioni delle superfici da trattare, applicare su tutta la superficie o solo localmente. Utilizzare solo in presenza di una buona ventilazione. Può essere diluito con nitro o diluente universale.

Trattamento ulteriore

Proteggere il rivestimento fresco dalla pioggia battente, dai raggi solari, dalle correnti d'aria e dall'asciugatura troppo rapida.

Considerazioni su pericoli

La scheda di dati di sicurezza aggiornata deve essere rigorosamente osservata.

Stoccaggio

Al fresco ma al riparo dal gelo. Si conserva fino a 12 mesi nel contenitore originale non aperto.

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.
Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono

Fondo isolante Klisko

Pittura isolante con effetto barriera

stati determinati in condizioni di laboratorio.

Il prodotto non deve essere mescolato con altri prodotti, materiali o sostanze straniere, salvo che ciò sia espressamente raccomandato nella documentazione tecnica.