



RÖFIX Vogalnik z mrežo

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: PVC-vogalnik (kot 90 °) s stekleno mrežo za TIS.
Za 3 in 5 mm predpisano debelino ometa.
Vogalnik z mrežico uporabljamo pri TIS kot šablono za omet oziroma kot kotno armatura. Tako je možno hitro in optimalno premoščanje kotnih in robnih predelov ter izboljšana tlačna odpornost v območjih, kjer je nevarnost udarcev.
Za optimalen preklop na stikih mora na enem koncu vogalnika ostati dodatnih 10 cm mreže.

Lastnosti materiala:

- Hitro, varčno obdelovanje
- Primerno za fiksiranje razpok

Obdelava:

Icon of a window frame being sanded.
Icon of a thermometer showing +30°C to +5°C range.
Icon of a window frame with a 24M label.
Icon of a person applying tape to a window frame.

Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000148143	2000148144
NAV-Art. Nr.:	111686	111688
Način pakiranja		(Icon of a box)
Enota na paletu	50 Kos/EN	50 Kos/EN
Enota na paletu	125 tm/EN	
Dolžina	250 cm	
Trakovi mreže	11,5 x 13,5 cm	11,5 x 21,5 cm
Temperatura podlage	> 5 °C	

Osnova materiala: • Plastičen profil s samolepilnim PE-trakom in trajno pritrjenim steklenim predivom.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Obdelava: Vogalike s škarajami režemo na željeno dolžino.
Vogalnik z mrežico na robovih in kotih vložimo po celotni površini v osnovni/armirni omet ter ga poravnamo. Pri okenskih kotih moramo širino pasu ustrezno pripaziti/prilagoditi globini špalete. Vsi stiki morajo biti prekriti (na enem koncu vogalnika mora ostati dodatnih 10 cm mreže).

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Navodilo za uporabo: Armiranje površine z mrežo naknadno izpeljemo le do kota (ne okoli kota).

Skladiščenje: Suhu, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce,svetloba).
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno,vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžanvedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.
Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.
Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.