

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DOP)

Nume produs
HASIT KALKPUTZ

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
315901

Tip produs
Mortar normal de tencuială GP

Utilizare
Mortar CS I pentru utilizare ca tencuială de exterior și interior pentru pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori

Producător
HASIT Trockenmörtel GmbH Landshuter Straße
30D-85356 Freising

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 4

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	EN 998-1
Absorbție apă	Wc0	EN 998-1
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-1
Aderența	$\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$ (Model de rupere B)	EN 998-1
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	EN 998-1
Durabilitate	NPD	EN 998-1
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-1

Performanța produsului mai sus menționat corespunde performanței/performanțelor declarate ale produsului. Pentru elaborarea declarației de performanță în acord cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 este responsabil numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția

Röthis, 2025-01-28

Locul și data emiterii



Semnătura