

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
HASIT 980

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
183639/2

Produkttyp
Normalmauermörtel (G)

Die Notifizierte Stelle
Bayerischer Baustoffüberwachungs- und
Zertifizierungsverein - BAYBÜV- e.V., Beethovenstraße
8,80336 München
1497
hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes
und der werkseigenen Produktionskontrolle die
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt und nimmt die laufende
Überwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System
2+ vor.

Verwendungszweck
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur
Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus
Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die
Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Hersteller
HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2
Verbundfestigkeit	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Tabellenwert) $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 5 M. %	EN 998-2
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min} 0,5)$	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2025-03-12

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift