

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

ROFIX Montagetool ISOFUX OPTI

Schraub- und Versenkwerkzeug



Anwendungsbereiche

Werkzeug für das Versenken und Setzen von ISOFUX-Schraubdübeln mit Tiefenanschlagplatte. Inklusive SDS-Aufnahme, Bit TX40kurz, 1 Bit TX40 lang (vormontiert). Montage mit leistungsstarken, handelsüblichen Akku-Schraubern und Bohrmaschinen.

Eigenschaften

- 100 % Setzkontrolle – mehr Sicherheit
- Saubere Verarbeitung - frä斯塔ubfrei
- Setzen des Dübels und der Rondelle in einem Arbeitsgang
- Verschleissarm

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148279
EAN	9003304384464
Verpackung	
Menge pro Einheit	1 Stk./EH
Untergrund Temperatur	5 °C

Materialbasis

- Hochwertiges Aluminium

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

RÖFIX Montagetool ISOFUX OPTI

Schraub- und Versenkwerkzeug

Verarbeitungshinweis

Versenkte Montage: Tellerdübel in das vorbereitete Bohrloch stecken. Dabei darauf achten, dass der Dübelteller am Dämmstoff anliegt. Die Abdeckrondelle auf das Montagetool aufsetzen (Vertiefung zum Dübel gerichtet, ISOFUX-Logo aussen) und mit dem Dübel in den Dämmstoff befestigen. WICHTIG: Der Bit TX40 des Montagetools muss in den Schraubenstopfen ganz eingesteckt werden und ein reiner Sechskantbit ohne TX40 darf nicht benutzt werden. Der Versenkvorgang ist beendet, wenn die Stoppscheibe am Dämmstoff aufliegt. Oberflächenbündige Montage: Beigelegten TX40 kurz verwenden. Der Dübelteller ist beim oberflächenbündigen Versetzen des Dübels vor dem Einschrauben ca. 2 cm von der Oberfläche der Dämmplatte zu positionieren (Abstandring im Dübeltellerkonus). Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.