

## **РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**

### **1.1 Идентификатор на продукта**

**Търговско наименование:**

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

Структурна завършваща мазилка

### **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

**Етап от жизнения цикъл**

П/П Потребителска употреба / Широко разпространена употреба от професионални работници

**Сектор на приложение**

SU19 Изграждане и строителна работа

**Категория на продукта**

PC9a Облицовки и бои, разтворители, продукти за отстраняване на боя

**Категория на процеса**

PROC11 Пулверизиране извън промишлена среда  
PROC19 Ръчни дейности, включващи контакт с ръка

**Категория емисии, отделяни воколната среда**

ERC10a / ERC11a Широко разпространена употреба на изделия с ниска степен на изпускане

**Категория на изделие**

AC0 Други

**Приложение на веществото / на приготвянето**

Структурна завършваща мазилка - Продукт за индустриално, занаятчийско или частно приложение за последваща обработка на строителни елементи. Всякакви други приложения не се препоръчват.

### **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

**Производител/доставчик:**

РЪОФИКС ЕООД  
ул. Спартак 10  
4490 гр. Септември  
България

Тел. +359 (0)34 40 59 00  
Факс +359 (0)34 40 59 39  
office.septemvri@roefix.com  
roefix.com

**Даващо информация направление:**

Отдел „Безопасност на продуктите“ (делнични дни: 8:00 - 16:00)

### **1.4 Телефонен номер при спешни случаи**



Токсикологичен информационен център: +359 2 9154 233  
Европейски номер за спешни повиквания: 112

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.1)

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите****2.1 Класифициране на веществото или сместа****Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Aquatic Chronic 3 H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

**Допълнителни данни:**

Продуктът съдържа капсулирани биоциди. Те освобождават само минимално количество от биоцидните активни вещества. Въз основа на резултатите от изпитване на подобни смеси и прилагане на принципите на трансфер съгласно член 9, параграф 4 от Регламент ЕО 1272/2008, продуктът не трябва да бъде класифициран като сенсibiliзиращ кожата, вижте раздел 16 Литература.

**2.2 Елементи на етикета****Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

**Пиктограми за опасност**

Отпада

**Сигнална дума**

Отпада

**Предупреждения за опасност**

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

**Препоръки за безопасност**

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните и национални разпоредби.

**Допълнителни данни:**

EUN208 Съдържа 2-Метил-2Н-изотиазол-3-он, 1,2-Бензисотиазол-3(2Н)-он, 2-Октил-2Н-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергична реакция.

EUN211 Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

Съдържа следните биоцидни активни съставки за защита на продукта. Моля, обърнете внимание на информацията в информационния лист за безопасност и законовите разпоредби: BIT, MIT, OIT

**2.3 Други опасности**

Няма налична допълнителна релевантна информация.

**Регламент (ЕО) № 2055/2023 относно ограничаването на микропластмасите**

Продуктът съдържа  $\geq 0,01\%$  микропластмасови частици съгласно Регламент ЕС 2023/2055. При правилна употреба тези частици се фиксират в твърда матрица или се променят така, че вече не попадат под определението за микропластмаса. Спазвайте инструкциите на производителя за употреба и изхвърляне, за да избегнете изпускането на продукта в околната среда (виж глава 7, 13 и 15).

**Резултати от оценката на PBT и vPvB****PBT:**

Това вещество / тази смес не съдържа компоненти в концентрации от 0,1% или по-високи, които са класифицирани като персистентни, биоакмулиращи се и токсични (PBT).

(Продължение на стр.3)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.2)

**vPvB:**

Това вещество / тази смес не съдържа компоненти в концентрации от 0,1% или по-високи, които са класифицирани като много персistentни и много биоакмулиращи се (vPvB).

**Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Това вещество/смес не съдържа компоненти със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно критериите на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в концентрации от 0,1 % или по-високи.

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**

**3.1 Химическа характеристика: Вещества**

При този продукт се касае за смес.

**3.2 Смеси****Описание:**

Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси

**Опасни съставни вещества:**

CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Индекс номер:... 022-006-00-2 REACH: 01-2119489379-17	Титанов диоксид ( $\geq 1\%$ частици $\leq 10\mu\text{m}$ ) Вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността	1 - 2,5%
CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 Индекс номер:... 030-013-00-7 REACH: 01-2119463881-32	Цинков оксид ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	$\geq 0,25 - < 0,5\%$
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Индекс номер:... 613-088-00-6 REACH: 01-2120761540-60	1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он ⚠ Acute Tox. 2, H330; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317 ATE: LD <sub>50</sub> орално: 450 мг/кг специфична граница на концентрация: Skin Sens. 1A; H317: C $\geq 0,036\%$	$< 0,025\%$
CAS: 886-50-0 EINECS: 212-950-5 REACH: <sup>2</sup>	2-трет-Бутиламино-4-етиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин) ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; PMT, EUH450 специфична граница на концентрация: Skin Sens. 1B; H317: C $\geq 3\%$	$\geq 0,0025 - < 0,005\%$

(Продължение на стр.4)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.3)		
CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6 REACH: 01-2120764690-50	2-Метил-2Н-изотиазол-3-он ⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1, H317 специфична граница на концентрация: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,0015 %	< 0,0015%
CAS: 26530-20-1 EINECS: 247-761-7 Индекс номер:... 613-112-00-5 REACH: 01-2120768921-45	2-Октил-2Н-изотиазол-3-он ⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ⚠ Skin Sens. 1A, H317, EUH071 ATE: LD <sub>50</sub> орално: 125 мг/кг LD <sub>50</sub> дермално: 311 мг/кг специфична граница на концентрация: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	≥ 0,00025 - < 0,0015%
<b>Други съдържачи се вещества (&gt;20%):</b>		
CAS: 1317-65-3 EINECS: 215-279-6 REACH: <sup>1</sup>	Варовик (Калциев карбонат) Състояща се от: 471-34-1 Калциев карбонат (> 90%); 16389-88-1 Калций/магнезий карбонат (0 - 10%); 14808-60-7 Кварц (SiO <sub>2</sub> ) (0 - 10%); 68476-25-5 Минерали от фелдшпатовата група (0 - 5%); 12001-26-2 Минерали от групата на слюдата (0 - 5%)	50 - < 100%

**Допълнителни указания:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

Бележка 10 (ЕС 2020/217): Класифицирането като канцероген при вдишване се прилага само за смеси под формата на прах, съдържащи 1 % или повече титанов диоксид, който е под формата на или включен в частици с аеродинамичен диаметър ≤ 10 μm.“

<sup>1</sup> Не подлежи на регистрация в съответствие с ЕО 1907/2006 Приложение V (точка 7) или Статии 2.

<sup>2</sup> Регистрационен номер за това вещество / смес не е наличен. Веществото е освободено от регистрация, годишният тонаж не изисква регистрация или регистрацията е насрочена за по-късно.

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**

**4.1 Описание на мерките за първа помощ**

Първа помощ

**Общи указания:**

За оказване на първа помощ не е необходимо специално защитно облекло. Оказващият първа помощ би трябвало да ограничи контакта с продукта.

**След вдишване:**

Извеждане засегнатия на чист въздух и поставяне да лежи спокойно. При оплаквания превеждане за лечение от лекар. При неправилно дишане или спиране на дишането изкуствено обдишване. При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.

(Продължение на стр.5)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.4)

**След контакт с кожата:**

Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване. Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага. Облекло преди повторна употреба да се изпере. Обувките да се почистят преди повторна употреба. При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.

**След контакт с очите:**

Да се разтъркват очите, защото чрез допълнително въздействие могат да възникнат сериозни увреждания на очите. По възможност отстранете контактните лещи и изплакнете окото под течаща вода с отворен клепач поне 20 минути. По възможност да се използва физиологичен разтвор (напр. 0,9% NaCl). Задължително да се направи консултация с медик или очен лекар.

**След поглъщане:**

Да не се предизвиква повръщане. Ако е в съзнание да се изплакне устата и да се пие вода. Да се консултира с доктор или токсикологичен информационен център.

**4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Сиптомите и въздействията са описани в раздел 2 и 11.

**4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Ако се потърси лекар трябва да се представи този лист за безопасност.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1 Средства за гасене на пожар****Подходящи гасящи средства:**

Сместта е горима в доставната си форма и в смесено състояние. Средствата за гасене и борбата с огъня трябва да са съгласувани с горенето наоколо.

**5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Продуктът нито е експлозивен, нито е горим и не ускорява горенето на другите материали. Особена опасност от подхлъзване поради изтеклия/разсипания продукт.

**5.3 Съвети за пожарникарите**

Не са необходими специални мерки. Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията. Остатъците след пожара и замърсената вода от гасенето следва да бъдат отстранени в съответствие с предписанията.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да се спазват съветите за контрол на експозицията и да се прилагат лични предпазни средства (т. 8).

**6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.

**6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини). Събраният материал да се отстрани съгласно предписанията.

**6.4 Позоваване на други раздели**

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

(Продължение на стр.6)

## **RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.5)

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.  
За информация за отстраняването виж глава 13.

### **РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение**

#### **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Предпазни мерки за безопасна работа. Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място. Да се избягва допир с очите и кожата. Да се носи лично предпазно облекло. Да има възможност за измиване/ вода за почистване на очите и кожата. Лица, които имат проблеми с кожни заболявания или други алергични реакции на кожата, не трябва да работят с продукта. По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и да не се използват никакви назални продукти.

Продуктът трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка и да се предпазва от атмосферни влияния и почвена влага. При отваряне на опаковката се уверете, че продуктът не се разлива и попада само в оборудването, предназначено за обработка. Покрийте работната повърхност с подходящ брезент. Нанесете продукта в съответствие с инструкциите в листа с технически данни. Избягвайте образуването на аерозол по време на прилагането на машината и не допускайте разпиляване на продукта. Обработвайте остатъците от продукта и ги оставете да се втвърдят. Втвърдените остатъци от продукта трябва да се изхвърлят в съответствие с националните разпоредби.

Отстранете остатъците от продукта от смесителните системи и инструментите, преди да ги почистите с вода. Не позволявайте на почистващата вода да попадне в околната среда. Събирайте почистващата вода и оставете твърдите компоненти да се утаят. След това излишната вода може да се използва повторно или да се изхвърли в обществената канализационна система. Оставете утаените компоненти да се втвърдят и ги изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Не се препоръчва почистване с почистващи препарати под високо налягане, тъй като това може да доведе до изпускане на продукта в околната среда.

#### **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**

Не са необходими специални мерки.

#### **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

##### **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**

Да не попада в ръцете на деца. Да се съхраняват на хладно и сухо място в добре затворени връзки/варели.

##### **Указания при общо съхранение:**

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

##### **Други данни относно условията в складовете:**

Да се пази от замръзване. Да се пази от топлина и преки слънчеви лъчи.

##### **Минимален срок на годност:**

Срок на годност (+5°C до +25°C): Виж информацията върху опаковката.

##### **Клас за съхранение: 12**

**Класификация съгласно германската наредба за индустриална безопасност и здраве (BetrSichV):**

-

#### **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Няма налични други важни сведения.

BG

(Продължение на стр.7)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.6)

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

**8.1 Параметри на контрол**

**Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**

**13463-67-7 Титанов диоксид ( $\geq 1\%$  частици  $\leq 10\mu\text{m}$ )**

ГС (BG) | Пределни стойности 8 часа: 10,0 мг/м<sup>3</sup>

**DNEL-стойности**

**13463-67-7 Титанов диоксид ( $\geq 1\%$  частици  $\leq 10\mu\text{m}$ )**

Орално	Дълготрайно въздействие	700 мг/кг bw/d (Потребител)
--------	-------------------------	-----------------------------

Инхалативно	Системна - Дълготрайно въздействие	10 мг/м <sup>3</sup> (Работник)
-------------	------------------------------------	---------------------------------

**1314-13-2 Цинков оксид**

Орално	Дълготрайно въздействие	0,83 мг/кг bw/d (потребител)
--------	-------------------------	------------------------------

Дермално	Системна - Дълготрайно въздействие	83 мг/кг bw/d (потребител)
----------	------------------------------------	----------------------------

		83 мг/кг bw/d (Работник)
--	--	--------------------------

Инхалативно	Системна - Дълготрайно въздействие	2,5 мг/м <sup>3</sup> (потребител)
-------------	------------------------------------	------------------------------------

		5 мг/м <sup>3</sup> (Работник)
--	--	--------------------------------

**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

Дермално	Системна - Дълготрайно въздействие	0,345 мг/кг bw/d (потребител)
----------	------------------------------------	-------------------------------

		0,966 мг/кг bw/d (Работник)
--	--	-----------------------------

Инхалативно	Системна - Дълготрайно въздействие	1,2 мг/м <sup>3</sup> (потребител)
-------------	------------------------------------	------------------------------------

		6,81 мг/м <sup>3</sup> (Работник)
--	--	-----------------------------------

**2682-20-4 2-Метил-2H-изотиазол-3-он**

Орално	Дълготрайно въздействие	0,027 мг/кг bw/d (потребител)
--------	-------------------------	-------------------------------

	Краткотрайно въздействие	0,053 мг/кг bw/d (потребител)
--	--------------------------	-------------------------------

Инхалативно	Локални - Дълготрайно въздействие	0,021 мг/м <sup>3</sup> (потребител)
-------------	-----------------------------------	--------------------------------------

		0,021 мг/м <sup>3</sup> (Работник)
--	--	------------------------------------

	Локални - Краткотрайно въздействие	0,34 мг/м <sup>3</sup> (потребител)
--	------------------------------------	-------------------------------------

		0,34 мг/м <sup>3</sup> (Работник)
--	--	-----------------------------------

**PNEC-стойности**

**13463-67-7 Титанов диоксид ( $\geq 1\%$  частици  $\leq 10\mu\text{m}$ )**

Сладка вода	0,127 мг/л
-------------	------------

Морска вода	1 мг/л
-------------	--------

Под	> 100 мг/кг
-----	-------------

Седименти (Сладка вода)	> 1.000 мг/кг
-------------------------	---------------

Седименти (Морска вода)	100 мг/кг
-------------------------	-----------

Пречиствателна станция	100 мг/л
------------------------	----------

**1314-13-2 Цинков оксид**

Сладка вода	0,0206 мг/л (няма спецификация)
-------------	---------------------------------

Морска вода	0,0061 мг/л (няма спецификация)
-------------	---------------------------------

Под	35,6 мг/кг (няма спецификация)
-----	--------------------------------

Седименти (Сладка вода)	117,8 мг/кг (няма спецификация)
-------------------------	---------------------------------

Седименти (Морска вода)	56,5 мг/кг (няма спецификация)
-------------------------	--------------------------------

Пречиствателна станция	0,1 мг/л (няма спецификация)
------------------------	------------------------------

(Продължение на стр.8)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.7)

**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

Сладка вода	0,00403 мг/л (няма спецификация)
Морска вода	0,000403 мг/л (няма спецификация)
Под	3 мг/кг (няма спецификация)
Седименти (Сладка вода)	0,0499 мг/кг (няма спецификация)
Седименти (Морска вода)	0,000499 мг/кг (няма спецификация)
Пречиствателна станция	1,03 мг/л (няма спецификация)

**2682-20-4 2-Метил-2Н-изотиазол-3-он**

Сладка вода	0,00339 мг/л (няма спецификация)
Под	0,047 мг/кг (няма спецификация)
Седименти (Морска вода)	0,00339 мг/кг (няма спецификация)
Пречиствателна станция	0,23 мг/л (няма спецификация)

**26530-20-1 2-Октил-2Н-изотиазол-3-он**

Сладка вода	0,0022 мг/л (няма спецификация)
Морска вода	0,00022 мг/л (няма спецификация)
Под	0,0082 мг/кг (няма спецификация)
Пречиствателна станция	0,0475 мг/л (няма спецификация)

**Съставни части със свързани с биологични гранични стойности:**

Отпада

**Допълнителни указания:**

Като основа служиха валидните при съставянето листи.

**8.2 Контрол на експозицията**

**8.2.1. Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения**

Няма други данни, виж точка 7.

**8.2.2. Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**

**Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи. Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и преди повторна употреба щателно да се почисти. Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват. Да се избягва допир с очите и кожата. По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и смърка тютюн. Превантивна защита на кожата със защитен мехлем. На работното място да се предвиди възможност за измиване.

**Защита на дихателните пътища:**



Респираторна маска само при образуване на аерозол или мъгла (тип FFP2 съгл. EN 149)

**Защита на ръцете:**



Защитни ръкавици срещу химични продукти съгласно EN ISO 374

Материалът на ръкавицата трябва да е непрониклив и устойчив срещу продукта. Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта. Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията. Защитните ръкавици да се проверяват преди всяка употреба за

(Продължение на стр.9)

### **RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.8)

изправност. Препоръчва се превантивна защита на кожата чрез използване на средства за защита на кожата. За избягване на кожни проблеми носенето на ръкавици следва да се сведе до необходимия минимум.

**Материал за ръкавици:**

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

**Време за проникване на материала за ръкавици:**

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

**За продължителен контакт са подходящи ръкавици, произведени от следните материали:**

Полихлоропрен (дебелина на материала  $\geq 0,5$  mm; време на пробив  $\geq 480$  мин.)  
Нитрилен каучук (дебелина на материала  $\geq 0,35$  mm; време на пробив  $\geq 480$  мин.)  
Бутилов каучук (дебелина на материала  $\geq 0,5$  mm; време на пробив  $\geq 480$  мин.)  
Флуорокаустер (дебелина на материала  $\geq 0,4$  mm; време на пробив  $\geq 480$  мин.)  
Неопрен (дебелина на материала  $\geq 0,5$  mm; време на пробив  $\geq 480$  мин.)

**Не са подходящи ръкавици, произведени от следните материали:**

Непропускливи за течности ръкавици, изработени от плат, кожа или подобни материали.

**Защита на очите/лицето:**



При възможност за пръски да се използват плътни очила съгл. EN 166.

**Защита на тялото:**



Защитно работно облекло.

**Мерки за управление на риска:**

Нужен е инструктаж на служителя за правилната употреба на личните предпазни средства, за да се осигури необходимата ефективност.

**8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда**

Да не се оставят в околната среда. Остатъчните количества да се употребят или да се изхвърлят на сметище.

## **РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**

**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

**Общи данни**

**Агрегатно състояние**

течно

**Външен вид:**

**Форма:**

Пастьозна

**Цвят**

Различно, според оцветяването

**Мирис:**

Мек

**Граница на мириса:**

Не се отнасят до безопасността

**pH при 20 °C**

8 - 10

(Продължение на стр.10)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.9)

<b>Промяна на състоянието</b>	
<b>Точка на топене/точка на замръзване:</b>	~ 0 °C
<b>Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене</b>	100 °C
<b>Запалимост</b>	Веществото не е запалимо.
<b>Пламна температура</b>	Неприложимо
<b>Температура на разлагане:</b>	> 825°C в CaO и CO <sub>2</sub>
<b>Оксидиращи свойства:</b>	Няма
<b>Експлозивни свойства:</b>	Продуктът не е взривоопасен.
<b>Температура на възпламеняване:</b>	Продуктът не е самозапалим.
<b>Налягане на парите при 20 °C:</b>	23 гаПа
<b>Плътност и/или относителна плътност</b>	
<b>Плътност при 20 °C:</b>	1,6 - 1,8 г/см <sup>3</sup>
<b>Размера на частиците:</b>	
<b>Вискозитет:</b>	
<b>Динамичен при 20 °C:</b>	> 5.000 mPas
<b>Разтворимост</b>	
<b>Вода:</b>	Напълно смесимо
<b>Коефициент на разпределение n-октанол/ вода (логаритмична стойност)</b>	Не е определено
<b>Съдържание на твърдо вещество:</b>	81 - 85 %
<b>Съдържание на разтворител:</b>	
<b>Органични разтворители:</b>	1,6 %
<b>VOC без вода (ЕО):</b>	24,13 - < 28,05 г/л
<b>VOC с вода (ЕО):</b>	19,2 - < 21,6 г/л
<b>VOC с вода (ЕО):</b>	< 1,200 %

**9.2 Друга информация**

**Информация във връзка с класовете на физична опасност**

<b>Експлозивни вещества / смеси и изделия, съдържащи експлозивни</b>	Отпада
<b>Запалими газове</b>	Отпада
<b>Аерозоли</b>	Отпада
<b>Оксидиращи газове</b>	Отпада
<b>Газове под налягане</b>	Отпада
<b>Запалими течности</b>	Отпада
<b>Запалими твърди вещества</b>	Отпада
<b>Самоактивниращи се вещества и смеси</b>	Отпада
<b>Пирофорни течности</b>	Отпада
<b>Пирофорни твърди вещества</b>	Отпада
<b>Самонагриващи се вещества и смеси</b>	Отпада
<b>Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода</b>	Отпада
<b>Оксидиращи течности</b>	Отпада
<b>Оксидиращи твърди вещества</b>	Отпада
<b>Органични пероксиди</b>	Отпада
<b>Вещества или смеси, корозивни за метали</b>	Отпада
<b>Десенсибилизиращи експлозивни</b>	Отпада

BG

(Продължение на стр.11)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.10)

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**

**10.1 Реакционна способност**

Не са известни опасни реакции.

**10.2 Химична стабилност**

Продуктът е стабилен, докато се съхранява надлежно и на сухо.

**Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**

Няма разлагане при използване по предназначение

**10.3 Възможност за опасни реакции**

Не са известни опасни реакции.

**10.4 Условия, които трябва да се избягват**

Няма налични други важни сведения.

**10.5 Несъвместими материали**

Няма налични други важни сведения.

**10.6 Опасни продукти на разпадане**

Не са известни опасни продукти на разпадането.

**Други данни:** Няма налична допълнителна релевантна информация.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

**11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа на свойствата на отделните компоненти.

**Остра токсичност:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50****1317-65-3 Варовик (Калциев карбонат)**

Орално	LD <sub>50</sub>	6.450 мг/кг (Плъх) (RTECS Data)
--------	------------------	---------------------------------

**13463-67-7 Титанов диоксид (≥ 1% частици ≤ 10µm)**

Орално	LD <sub>50</sub>	> 5.000 мг/кг (Плъх) (OECD 425)
	Carcinogenicity	(Мишка) (ECHA Registration dossier) no effects observed
Дермално	LD <sub>50</sub>	> 5.000 мг/кг (Зайче)

**1314-13-2 Цинков оксид**

Орално	LD <sub>50</sub>	> 5.000 мг/кг (Плъх) (OECD 401)
	Carcinogenicity	(Мишка) not carcinogenic
Дермално	LD <sub>50</sub>	> 2.000 мг/кг (Плъх) (OECD 402)
Инхалативно	LC <sub>50</sub> (4ч.)	> 5,7 мг/л (Плъх)

**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

Орално	LD <sub>50</sub>	450 мг/кг (АТЕ) 1.150 мг/кг (Мишка)
Дермално	LD <sub>50</sub>	597 мг/кг (Плъх) > 2.000 мг/кг (Плъх)

(Продължение на стр.12)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.11)

Инхалативно	LC <sub>50</sub> (4ч.)	0,05 мг/л (АТЕ)
<b>886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-етиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)</b>		
Орално	LD <sub>50</sub>	500 мг/кг (Плъх) (OECD 423) S 1219
Дермално	LD <sub>50</sub>	> 2.000 мг/кг (Плъх) (OECD 402) S 1220
Инхалативно	LC <sub>50</sub> (4ч.)	5,21 мг/л (Плъх) (OECD 403) S 1221, dust
<b>2682-20-4 2-Метил-2Н-изотиазол-3-он</b>		
Орално	LD <sub>50</sub>	232 - 249 мг/кг (Плъх) (OECD 401)
Дермално	LD <sub>50</sub>	242 мг/кг (Плъх) (OECD 402)
Инхалативно	LC <sub>50</sub> (4ч.)	0,05 мг/л (АТЕ)
	LC <sub>50</sub> (4ч.)	0,11 мг/л (Плъх) (OECD 403)
<b>26530-20-1 2-Октил-2Н-изотиазол-3-он</b>		
Орално	LD <sub>50</sub>	125 мг/кг (АТЕ) 125 мг/кг (Плъх) (OECD 401)
Дермално	LD <sub>50</sub>	311 мг/кг (АТЕ) 311 мг/кг (Плъх) (OECD 402)
Инхалативно	LC <sub>50</sub> (4ч.)	0,5 мг/л (АТЕ)

**Други данни (за експерименталната токсикология):****13463-67-7 Титанов диоксид (≥ 1% частици ≤ 10µm)**

Орално	OECD 414	(Плъх) no effects observed
Дразнене на кожата	OECD 404	(Зайче) not corrosive
Дразнене на очите	OECD 405	(Зайче) not irritant
Сенсибилизация	OECD 429	(Мишка) not sensitizing
	OECD 421 (Reproduction screening test)	(Плъх) no effects observed

**1314-13-2 Цинков оксид**

Дразнене на кожата	OECD 404	(Зайче) not irritating
Дразнене на очите	OECD 405	(Зайче) not irritating
Сенсибилизация	OECD 406	(Морски свинчета) not sensitizing

**886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-етиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)**

Орално	OECD 414	(Зайче) (OECD 414) S 1358
	OECD 471	(Salmonella typhimurium) (OECD 471) S 1231
	OECD 473	(Китайски хамстер, яйцеклетка) (OECD 473) S 1232

(Продължение на стр.13)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.12)

Дразнене на кожата	OECD 476	(Китайски хамстер, яйцеклетка) (OECD 476) S 1233
Дразнене на очите	OECD 404	(Зайче) (OECD 404) not irritant - S 1222
Сенсибилизация	OECD 405	(Зайче) (OECD 405) not irritant - S 1419
Сенсибилизация	OECD 429	(Мишка) (OECD 429) sensitizing - S 1224
<b>2682-20-4 2-Метил-2Н-изотиазол-3-он</b>		
Орално	OECD 408 (Repeated dose oral toxicity 90d)	19 мг/кг bw/day (Плъх)
Дразнене на кожата	OECD 404	(Зайче) corrosive
Сенсибилизация	OECD 406	(Морски свинчета) sensitizing
<b>26530-20-1 2-Октил-2Н-изотиазол-3-он</b>		
Орално	OECD 471	(Salmonella typhimurium) Negative
Дразнене на кожата	OECD 404	(Зайче) Corrosive Category 1B
Дразнене на очите	OECD 405	(Зайче) Irreversible effects Category 1
Сенсибилизация	OECD 406	(Морски свинчета) Sensitizing Category 1

**Първично дразнене:****На кожата:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**На окото:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Сенсибилизация:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Мутагенност на зародишните клетки:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Канцерогенност:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Токсичност за репродукцията**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опасност при вдишване:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Практически опит**

Няма налична допълнителна релевантна информация.

(Продължение на стр.14)

### **RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.13)

**Общи забележки**

Няма налична допълнителна релевантна информация.

**11.2 Информация за други опасности****Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества.

## **РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**

**12.1 Токсичност**

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа на свойствата на отделните компоненти.

**Аквaticна токсичност:****1317-65-3 Варовик (Калциев карбонат)**

LC <sub>50</sub> (96ч.)	> 100 мг/л (Риба - oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
LC <sub>50</sub> (48ч.)	> 100 мг/л (Водна бълха - daphnia magna) (OECD 202)
EC <sub>50</sub>	> 14 мг/л (Алги - desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
	> 1.000 мг/л (Активирана утайка от отпадна вода) (OECD 209)

**13463-67-7 Титанов диоксид (≥ 1% частици ≤ 10µm)**

LC <sub>50</sub> (48ч.)	5,5 мг/л (Водна бълха - daphnia magna)
LC <sub>50</sub> (96ч. Морска вода)	> 10.000 мг/л (Риба)
LC <sub>50</sub> (96ч. Сладка вода) (статично)	> 100 мг/л (Златна рибка) (OECD 203)
EC <sub>50</sub> (48ч.)	> 1.000 мг/л (Водна бълха - daphnia magna) (ASTM Standard E729)
EC <sub>50</sub> (72ч.)	5,83 мг/л (Алги - pseudokirchneriella subcapitata)
EC <sub>50</sub> (3ч.)	> 1.000 мг/л (Организми в активна тина) (OECD 209)
EC <sub>50</sub> (7d)	> 100 мг/л (Lemna minor) (OECD 221)
NOEC (48ч.)	1 мг/л (Водна бълха - daphnia magna)
NOEC (21d)	> 10 мг/кг (Водна бълха - daphnia magna) (OECD 202)
NOEC (28d) (статично)	> 100 мг/л (Chironomus riparius) (OECD 219)
	Soil
NOEC (32d)	> 1 мг/л (Водорасли - scenedesmus quadricauda)
NOEC (8d)	> 1.000 мг/л (Риба - danio rerio) (OECD 212)

**1314-13-2 Цинков оксид**

LC <sub>50</sub> (96ч.)	0,14 мг/л (Риба - oncorhynchus mykiss)
EC <sub>50</sub> (48ч.)	0,17 мг/л (Водна бълха - daphnia)
EC <sub>50</sub> (72ч.)	170 мг/л (Алги - selenastrum capricornutum)
IC <sub>50</sub> (72ч.)	0,14 мг/л (Алги - selenastrum capricornutum)

**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

LC <sub>50</sub> (96ч.)	1,6 мг/л (Риба - oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
EC <sub>50</sub> (48ч.)	3,27 мг/л (Водна бълха - daphnia magna)
	1,5 мг/л (Водна бълха - daphnia)
EC <sub>50</sub> (72ч.)	0,11 мг/л (Алги - selenastrum capricornutum) (OECD 201)
	2 мг/л (Алги - scenedesmus subspicatus)

(Продължение на стр.15)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.14)

EC <sub>50</sub> (16ч.)	0,4 мг/л ( <i>Pseudomonas putida</i> )
EC <sub>10</sub> (72ч.)	0,04 мг/л (Алги - <i>selenastrum capricornutum</i> ) (OECD 201)
NOEC (21d)	1,2 мг/л (Водна бълха - <i>daphnia magna</i> ) (OECD 202)
NOEC (28d)	0,21 мг/л (Риба - <i>oncorhynchus mykiss</i> ) (OECD 215)
<b>886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-етиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)</b>	
LC <sub>50</sub> (96ч.)	1,9 мг/л (Риба - <i>oncorhynchus mykiss</i> ) (OECD 203) S 1242
EC <sub>50</sub> (48ч.)	6,4 мг/л (Водна бълха - <i>daphnia</i> )
EC <sub>50</sub> (72ч.)	0,0067 мг/л (Алги - <i>desmodesmus subspicatus</i> ) (OECD 201) S 1244
IC <sub>50</sub> (72ч.)	0,0055 мг/л (Алги - <i>selenastrum capricornutum</i> ) (OECD 201)
NOEC (72ч.)	0,0005 мг/л (Алги - <i>desmodesmus subspicatus</i> ) (OECD 201) S 1244
NOEC (21d)	0,05 мг/л (Водна бълха - <i>daphnia</i> ) (OECD 211) S 1240
NOEC (28d)	0,073 мг/л (Риба - <i>pimephales promelas</i> ) (OECD 210) S 1241
<b>2682-20-4 2-Метил-2Н-изотиазол-3-он</b>	
LC <sub>50</sub> (96ч. Морска вода)	2,98 мг/л (Водна бълха - <i>daphnia magna</i> )
LC <sub>50</sub> (96ч. Сладка вода)	0,934 мг/л (Водна бълха - <i>daphnia magna</i> )
LC <sub>50</sub>	4,77 мг/л (Риба) (OECD 203)
EC <sub>10</sub>	0,044 мг/л (Водна бълха - <i>daphnia magna</i> ) (OECD 211) 4,93 мг/л (Риба)
EC <sub>50</sub>	41 мг/л (Активирана утайка от отпадна вода) (OECD 209) 0,103 мг/л (Алги - <i>pseudokirchneriella subcapitata</i> ) (OECD 201)
EC <sub>50</sub> (16ч.)	2,3 мг/л ( <i>Pseudomonas putida</i> )
<b>26530-20-1 2-Октил-2Н-изотиазол-3-он</b>	
LC <sub>50</sub> (96ч.)	0,03 мг/л (Риба - <i>oncorhynchus mykiss</i> )
LC <sub>50</sub> (96ч. Сладка вода)	0,122 мг/л (Риба)
EC <sub>10</sub>	0,068 мг/л (Алги) 0,022 мг/л (Риба) 0,035 мг/л (Безгръбначни - aquatic invertebrates)
EC <sub>50</sub>	30,4 мг/л (Активирана утайка от отпадна вода)
EC <sub>50</sub> (48ч.)	0,32 мг/л (Водна бълха - <i>daphnia magna</i> ) 0,42 мг/л (Водна бълха - <i>daphnia</i> ) (OECD 202)
EC <sub>50</sub> (72ч.)	0,084 мг/л (Алги - <i>scenedesmus subspicatus</i> ) (OECD 201) S 63
EC <sub>50</sub> (96ч.)	0,047 мг/л (Риба - <i>oncorhynchus mykiss</i> ) (OECD 203)
EC <sub>50</sub> /LC <sub>50</sub>	0,15 мг/л (Алги) 0,181 мг/л (Безгръбначни - aquatic invertebrates)
IC <sub>50</sub> (72ч.)	0,084 мг/л (Алги - <i>scenedesmus subspicatus</i> ) (OECD 201)

(Продължение на стр.16)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.15)

**12.2 Устойчивост и разградимост**

Една част от компонентите се разлага биологично.

**26530-20-1 2-Октил-2Н-изотиазол-3-он**

Орално	OECD 309 Simulation Biodegradation - Surface Water	0,6 - 1,4 d (няма спецификация) S 635
--------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------

**Степен на елиминация:****2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2Н)-он**

Биологичен разпад	> 70 % (Активирана утайка от отпадна вода) (OECD 303 A) > 90 % (няма спецификация) (OECD 302 B)
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

**886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-етиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)**

Биологичен разпад	< 70 % (Активирана утайка от отпадна вода) (OECD 303 A) S 1237 0 % (Организми в активна тина) (OECD 301 F) S 1238
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**12.3 Биоакмулираща способност****2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2Н)-он**

Log Kow	0,7 (няма спецификация) (OECD 117)
---------	------------------------------------

**886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-етиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)**

Log Kow	3,19 (няма спецификация) (OECD 117) S 1211
---------	-----------------------------------------------

**26530-20-1 2-Октил-2Н-изотиазол-3-он**

OECD 107 LogKow (Shake Flask Method)	2,92 (н-Октанол / Вода)
--------------------------------------	-------------------------

**Фактор за биоконцентрация (BCF)****2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2Н)-он**

Фактор на биоконцентрация (BCF)	6,95 (няма спецификация) (OECD 305)
---------------------------------	-------------------------------------

**886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-етиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)**

Фактор на биоконцентрация (BCF)	103 (Изчислен) EPWIN
---------------------------------	-------------------------

**12.4 Преносимост в почвата**

Няма налични други важни сведения.

**12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB****PBT:**

Това вещество/смес не съдържа компоненти, класифицирани като устойчиви, биоаккумулятивни и токсични (PBT) при нива от 0,1 % или повече.

**vPvB:**

Това вещество/смес не съдържа компоненти, класифицирани като много устойчиви и силно биоаккумулятивни (vPvB) на нива от 0,1 % или повече.

**12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Това вещество/смес не съдържа компоненти със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно критериите на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в концентрации от 0,1 % или по-високи.

**12.7 Други неблагоприятни ефекти****Литература**

Няма налични други важни сведения.

(Продължение на стр.17)

### **RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.16)

**Екотоксични въздействия:**

Няма налични други важни сведения.

**Забележка:**

Вредно за риби.

**Поведение в пречиствателни станции:****2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

EC <sub>20</sub> (0,5ч.)	3,3 мг/л (Организми в активна тина) (OECD 209)
EC <sub>20</sub> (3ч.)	3,3 мг/л (Организми в активна тина) (OECD 209)
EC <sub>50</sub> (3ч.)	13 мг/л (Организми в активна тина) (OECD 209)
OECD 302 В Zahn Wellens Test	90 % (Организми в активна тина) (OECD 302)
OECD 303 A Activated Sludge Units	% (Плъх) > 70 % (Организми в активна тина) (OECD 303 A)

**886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-етиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)**

EC <sub>20</sub> (3ч.)	> 100 мг/л (Организми в активна тина) (OECD 209)
------------------------	--------------------------------------------------

**2682-20-4 2-Метил-2Н-изотиазол-3-он**

EC <sub>20</sub> (3ч.)	2,8 мг/л (Организми в активна тина) (DIN 38412-3 TTC-Test)
------------------------	------------------------------------------------------------


**26530-20-1 2-Октил-2Н-изотиазол-3-он**

EC <sub>20</sub> (0,5ч.)	10,4 мг/л (Активирана утайка от отпадна вода) (TTC-Test 8901 Macherey Nagel)
EC <sub>20</sub> (3ч.)	7,3 мг/л (Активирана утайка от отпадна вода) (OECD 209)
OECD 303 A Activated Sludge Units	> 83 % (Активирана утайка от отпадна вода) S 313

**Други екологични указания:****Общи указания:**

Клас на замърсяване на водите 1 (Собствена класификация): слабо замърсяващо водите  
Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.

## **РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**

**13.1 Методи за третиране на отпадъци****Препоръка:**

Не трябва да се изхвърля заедно с битови отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

Риск от замърсяване на околната среда. Спазвайте приложимите разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Съхранявайте неизползаните продукти и замърсените опаковки запечатани. Осигурете контейнери за събиране на отпадъците. Предайте за изхвърляне на специализирана фирма, оторизирана да извършва такива дейности. Предотвратете изпускането на продукта в околната среда. Не допускайте продуктът да попадне в канализационната система. Не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Празните контейнери могат да се използват за оползотворяване на енергия в инсталация за изгаряне на отпадъци или, ако са класифицирани по съответния начин, да се събират на депо за отпадъци. Перфектно почистените опаковки могат да се рециклират.

Продуктът съдържа  $\geq 0,01\%$  микропластмасови частици съгласно Регламент ЕС 2023/2055. При правилна употреба тези частици се фиксират в твърда матрица или се променят така, че

(Продължение на стр.18)

### **RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.17)

вече не попадат под определението за микропластмаса. Спазвайте инструкциите на производителя за употреба и изхвърляне, за да избегнете изпускането на продукта в околната среда. Обработвайте остатъците от продукта и ги оставете да се втвърдят. Рециклирайте или изхвърляйте втвърдените остатъци в съответствие с приложимите разпоредби. Съберете водата от почистващите инструменти и я използвайте повторно или я изхвърлете в местната канализационна система. Не допускате попадане на почистваща вода в околната среда.

Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

<b>Европейски каталог на отпадъците</b>	
08 01 19*	Водни суспензии, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
17 09 04	смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
15 01 02	Пластмасови опаковки
HP14	Токсични за околната среда

08 01 19 за остатъчни количества от неизползвания продукт

17 09 04 за втвърден продукт

15 01 02 за изпразнени опаковки

#### **Непочистени опаковки**

##### **Препоръка:**

Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

За рециклиране да се предават само изпразнени от остатъци опаковки.

##### **Препоръчвано почистващо средство:**

Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.

## **РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**

<b>14.1</b> Номер по списъка на ООН или идентификационен номер ADR, IMDG, IATA	Отпада
<b>14.2</b> Точно наименование на пратката по списъка на ООН ADR, IMDG, IATA	Отпада
<b>14.3</b> Клас(ове) на опасност при транспортиране ADR, ADN, IMDG, IATA клас	Отпада
<b>14.4</b> Опаковъчна група ADR, IMDG, IATA	Отпада
<b>14.5</b> Опасности за околната среда	неприложимо
<b>14.6</b> Специални предпазни мерки за потребителите	неприложимо

(Продължение на стр.19)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.18)

**14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** неприложимо

**UN "Model regulation":** Отпада

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**

**15.1 Разпоредби относно безопасността, здравето и опазването на околната среда / Специфични правни разпоредби за веществото или сместа**

**Директива 2004/42/ЕО**

IIA(b) 40 - продуктът съдържа < 40 г/л летливи органични съединения (виж глава 9)

Вид на продукта: БОИ И ЛАКОВЕ

- Подкатегория продукти: Покрития за външни стени на минерална основа
- Воднорастворими покрития, Пределна стойност: 40 г/л

**Директива (ЕС) 2012/18**

**Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I :**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества.

**РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII :**

Условия на ограничение: 3, 78

**Допълнителна информация към вписване 78**

Доставяните микрочастици от синтетични полимери подлежат на условията, определени във вписване 78 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

Оцененото общо съдържание на микропластмаса в сместа е приблизително 0,03 %

Продуктът да се обработва в затворени системи или с подходяща аспирационна/филтрираща техника. Да се избягва изпускане в почвата, в отпадъчните води или в повърхностните водоёми. След употреба, уредите и повърхностите да се почистват предимно механично (напр. с кърпи); остатъците да се събират като твърд отпадък. Събирайте водите от измиване отделно и ги обезвреждайте по подходящ начин, не ги изпускайте в канализационната система. Събирайте остатъците от продукта и замърсените опаковки в затворени контейнери, не изплаквайте и изхвърляйте в съответствие с приложимите разпоредби.

**Синтетични полимерни микрочастици**

24980-62-9	Полиакрилонитрил (Етенилов естер на оцетната киселина, полимер с 2-пропенинитрил)	0,03%
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------

**Регламент (ЕС) № 649/2012**

**Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5 параграф 3)**

Не е включена нито една от съставките.

**Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ**

**Регламент (ЕО) 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества.

(Продължение на стр.20)

### **RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.19)

#### **Национални предписания:**

#### **Клас на замърсяване на водата:**

Клас на замърсяване на водите 1 (Собствена класификация): Слабо замърсяващо водите

#### **Други разпоредби, ограничения и Забранителни разпоредби:**

·Регулиране (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

·Регламент (ЕС) № 878/2020 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

·Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирването и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

·Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци

·Регламент (ЕО) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

#### **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

## **РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

#### **Причини за промени:**

\* Данни, променени спрямо предишната версия.

#### **Съществени утайки:**

EUN450 Може да причини дълготрайно и дифузно замърсяване на водните ресурси.

H301 Токсичен при поглъщане.

H302 Вреден при поглъщане.

H311 Токсичен при контакт с кожата.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H330 Смъртоносен при вдишване.

H400 Силно токсичен за водните организми.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN071 Корозивен за дихателните пътища.

#### **Съвети за инструкции:**

Не са необходими допълнителни обучения за предоставяне на допълнителни указания при работата с опасни вещества., извън изложените.

#### **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Опасно за водната среда - дългосрочна (хронична) опасност за водната среда

Класификацията на сместа е базирана основно на метода за изчисление при използване на физически свойства съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008.

(Продължение на стр.21)

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**

(Продължение от стр.20)

**Литература и източник на данни:**

Доклади от теста S4565, S5145, S5147 съгласно OECD 429 (rLLNA, мишка)

**Издаващо листа с данни направление:**

Отдел „Безопасност на продуктите“ (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

**Партньор за контакти:**

Dr. Klaus Ritter

**Съкращения и акроними:**

МАК: Максимална концентрация на работното място (максимална концентрация на химикал на работното място, Австрия/Германия)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPvB: very persistent, bioaccumulative properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Стойности на оценката на остра токсичност)

Acute Tox. 3: Остра токсичност – Категория 3

Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4

Acute Tox. 2: Остра токсичност – Категория 2

Skin Corr. 1: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1

Skin Corr. 1B: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1B

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1

Skin Sens. 1: Кожна сенсibiliзация – Категория 1

Skin Sens. 1A: Кожна сенсibiliзация – Категория 1A

Skin Sens. 1B: Кожна сенсibiliзация – Категория 1B

Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1

Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1

Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3

**Повече информация:**

Данните в този информационен лист за безопасност описват изискванията за безопасност на нашия продукт и са базирани на сегашния ни опит. Те не предоставят гаранция за свойствата на продукта. Актуалните закони, регламенти и норми, включително и неупоменатите в този лист и тяхното съблюдаване е лична отговорност на получателите на нашия продукт.