


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT SOL-PAD Anputzleiste

für Alu- und Steinfensterbänke mit einer Stärke von 20–30 mm




Anwendungsbereiche

Universelle Fensterbank-Anputzleiste zur Ergänzung für HASIT SOL-PAD mit integrierter Schutzlippe für den sicheren Anschluss von Alu- und Steinfensterbänken mit einer Stärke von 20–30 mm an das Fenster und optischer Verschluss des sichtbaren Bereiches am Fensterstock. Für höchste schlagregensichere Ansprüche Anwendungen, die nicht eindeutig im Technischen Merkblatt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Systemhalter erfolgen.

Eigenschaften

- Schlagregensicher
- Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148348	2000148447
EAN	9003304416882	9003304437573
Zolltarifnr.	39269097	
INFO	20 mm	30 mm
Verpackung		
Menge pro Einheit	10 Paar/EH	
Farbe	Weiß	
Breite	280 mm	
Dicke	20 mm	30 mm
Gewebestreifen-Breite	10 cm (Breite 1)	
Brandverhalten	B1	

Materialbasis

- Kunststoffprofil mit angeschweißtem Textilglasgitter

HASIT SOL-PAD Anputzleiste

für Alu- und Steinfensterbänke mit einer Stärke von 20–30 mm

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Verarbeitungshinweis

Profil auf das gewünschte Mass ablängen nach der Flächenarmierung.

Verarbeitung

Vor dem Beginn der Putzarbeiten Abdeckpapier von der Schutzlasche abziehen und die Schutzfolien für Fenster oder Türen auf der selbstklebenden Schutzlasche aufkleben.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die

weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.