

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 721

Styrospritzputz innen



Anwendungsbereiche

Fixit 721 ist ein pastöser gebrauchsfertiger Leichtspritzputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium oder GreoPrime Voranstrich Uni ist notwendig.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Leichte und sichere Verarbeitung
- Weisse und gleichmässige Struktur
- Langlebig
- Wirtschaftlich im Verbrauch
- Hohe Haftung
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

Verarbeitung



Technische Daten

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 2000960899 |
| EAN | 7630141506456 |
| Verpackung | |
| Menge pro Einheit | 20 kg/EH |
| Einheit pro Palette | 24 EH/Pal. |
| Körnung | 1 mm |
| Verbrauch | ca. 1 kg/m ² |

Fixit 721

Styrospritzputz innen

Materialbasis

- EPS-Granulat, Korngrösse ca. 1 mm
- Konservierungsmittel
- Kunstharzdispersion
- Pigmente

Verarbeitung

Fixit 721 ist gebrauchsfertig. Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig auf Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von Wasser einstellen. Das Material mit einer geeigneten Putzmaschine spritzen.

Nachbehandlung

Vor zu schnellem Austrocknen und vor Feuchtigkeit schützen!

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen

Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Nur naturweiss lieferbar.