

FICHE TECHNIQUE (FT)

EXPERT grunt do betonu 314

Apprêt pour les enduits gypseux et ciment-chaux



Domaines d'application

Apprêt destiné à la préparation finale des surfaces de béton avant l'application des enduits gypseux et de ciment-chaux. Améliore l'adhésion des enduits, facilite leur application et aussi nivèle et réduit l'absorption d'un substrat. À appliquer à l'intérieur et à l'extérieur.

Propriétés

- Imperméable à l'eau
- Résistant au gel
- Perméable à la vapeur
- Augmente l'adhésion d'un enduit
- Facilite l'application des enduits
- Régule le pouvoir absorbant des supports
- Avec ajout de quartz

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	39783
Emballage	
Quantité par unité	20 kg/unité
Unité par palette	24 unité/pal
Couleur	rouge
Consommation	env. 0,3 kg/m ²
Temps de prise	env. 24 h
Valeur pH	8,5

EXPERT grunt do betonu 314

Apprêt pour les enduits gypseux et ciment-chaux

Base du matériau

- Dispersion aqueuse du polymère acrylique
- Pigments
- Eau
- Additifs
- Additif de quartz

Conditions de mise en œuvre

Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit. Tous les subjectiles doivent être porteurs, compacts, stables, plats et propres. Les subjectiles doivent être nettoyés de la poussière, des graisses, agents de séparation, déchets de colorant, moisissures, algues, mousses, etc. ainsi qu'exempts de fractures et efflorescences de sel.

Support

Les substrats souillés par des graisses, huiles, agents de séparation doivent être entièrement lavés avec de l'eau et des détergents.

Bétons, bétons armés: Appliquer directement

Substrat très absorbant: Apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302 ou EXPERT 5

Surfaces avec fractures ou défauts de surface: Avant apprêter, réparer avec les mortiers du système de réparation de béton de la marque KREISEL

Surfaces couvertes des moisissures.: Avant d'apprêter, nettoyer avec SEPTOBUD 1008.

Prétraitement du support

Les surfaces avec fissures et rayures doivent être réparées à l'aide d'un mortier 428. Les mortiers doivent être complètement séchés et bien liés aux points de réparation. Les superficies non prévues aux travaux de plâtrerie doivent être couvertes avant l'application des apprêts primaires.

Préparation

Produit prêt à appliquer. Ne pas diluer avec de l'eau, ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Bien mélanger le contenu de l'emballage avant utilisation.

Mise en œuvre

Appliquer l'apprêt primaire au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation. Appliquer les enduits après 24 heures à compter de l'application d'un apprêt. Durant les travaux et le séchage, protéger du gel, des précipitations, de la température trop élevée et du vent de forte puissance. En raison de la haute teneur en agrégats, il est recommandé de mélanger le primer pendant le travail. Une haute humidité du support et des températures basses de l'air prolongent considérablement le temps de séchage du produit.

Avertissements

Lors de la réalisation des travaux sur des façades dans de mauvaises conditions météorologiques, il faut utiliser des protections spéciales réduisant l'impact de ces facteurs.

Stockage

Jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C, hors de portée des enfants, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et des flammes nues. Tous moyens de transport possibles, à une température non inférieure à +5 °C. Ne relève pas des dispositions de l'ADR.

Remarques générales

Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des

EXPERT grunt do betonu 314

Apprêt pour les enduits gypseux et ciment-chaux

différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Toutes les données techniques sont indiquées pour la température de 20 degrés Celsius. Ces températures s'appliquent à l'air, au support et au matériau à intégrer.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.