

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

**Наименование на продукта**  
CRETEO®REPAIR CC 100

**Уникален идентификационен код на типа продукт**  
211801

**Тип на продукта**  
Мортар за ремонт на бетон

**Нотифицираният орган**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Viena  
1139  
въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол 1139 - CPR - 0973/11 и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

**Предвидена употреба**  
Продукт за ремонт на бетон (PCC-мазилка) за статично и нестатично значим ремонт Клас R4 - Принципен метод: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

**Производител**  
РЪОФИКС АД  
Бадшрасе 23  
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД  
ул. Спартак №10  
BG-4490 Септември

### Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики                                            | Експлоатационни показатели                  | Хармонизирана техническа спецификация |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Якост на натиск                                                      | Клас R4                                     | EN 1504-3                             |
| Съдържание на хлориди                                                | $\leq 0,05 \%$                              | EN 1504-3                             |
| Адхезия                                                              | $\geq 2,0 \text{ MPa}$                      | EN 1504-3                             |
| Съпротивление на карбонизация                                        | отговаря                                    | EN 1504-3                             |
| Модул на еластичност                                                 | 28,1 GPa                                    | EN 1504-3                             |
| Съвместимост при температурни цикли Част 1: замразяване/размразяване | $\geq 2,0 \text{ MPa}$                      | EN 1504-3                             |
| Капилярна абсорбция на вода                                          | $\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{h}0,5)$ | EN 1504-3                             |
| Опасни вещества                                                      | в съответствие с 5.4                        | EN 1504-3                             |
| Реакция на огън                                                      | A1                                          | EN 1504-3                             |

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

**инж. Красимир Христов - управител**

Име и длъжност

гр. Септември, 2024-03-25

място и дата на издаване



подпис