

CE-KENNZEICHNUNG

Produktname
HASIT 820

Hersteller
HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising



Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

03		
183631/1		
EN 998-2		
Leichtmauermörtel (L)		
Mauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.		
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2
Verbundfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%	EN 998-2
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	NPD	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,25 W/(m*K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,27 W/(m*K) für P=90%	EN 998-2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2

Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2
------------------------	-----	----------

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.