

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX Silikatputz

Уникален идентификационен код на типа продукт
2231

Тип на продукта
Мазилка с органични свързващи вещества

Предвидена употреба
Мазилка с органични свързващи вещества за употреба като външно покритие върху стени, колони, преградни стени и тавани.

Производител
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 3

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена
1139

Компонент на топлоизолационна/и комбинирана/и система/и:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT Теплоизолационна система с EPS
DOP 7070: RÖFIX POLY Теплоизолационна система с EPS
DOP 7071: RÖFIX W50 Теплоизолационна система с EPS
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Теплоизолационна система с минерална вата
DOP 7073: RÖFIX SPEED Теплоизолационна система с минерална вата
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM Теплоизолационна система с корк
DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Теплоизолационна система с минерална пяна

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Коефициент на дифузия на водни пари	V1 висока	EN 15824
Абсорбция на вода	W ₂ средно	
Якост на сцепление	≥ 0,3 МПа	
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	
Коефициент на топлопроводност λD	NPD	
Реакция на огън	A2-s1, d0	EN 13501-1
Опасни вещества	NPD	EN 15824

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2024-03-25

място и дата на издаване

подпис