

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs
RÖFIX SismaDur 10

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
421147.2

Tip produs
Mortar normal de tencuială (GP)

Utilizare
Mortar de tencuială exterior/interior preparat industrial pentru utilizare pe pereți, tavane, stâlpi și pereți despărțitori.

Producător
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 4

Erklärte Leistung nach Norm

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	EN 998-1
Absorbție apă	$W_c 0$	
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	
Aderența	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (mod de rupere B)	
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Nume și funcția

Turda, 2025-03-11

Locul și data emiterii

Acest document a fost electronic creat și este valabil fără semnătură.

Semnătura