

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
HASIT 640

Verwendungszweck
Putzmörtel CS II für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
183710/2

Hersteller
HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

Produkttyp
Leichtputzmörtel LW

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	Wc2	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwert)	EN 998-1
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2025-02-27

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift