

## Leistungserklärung (DoP)

Nr. DE 005-1/2015  
nach EU-BauPVO305/2011

## für das Bauprodukt



## Greutol Edelputz 400

- |   |   |
|---|---|
| 1. Produkttyp   | 113.400/401   |
| 2. Typ-/Chargen-/Seriennummer   | siehe Verpackung des Produkts   |
| 3. Verwendungszweck   | mineralischer Oberputz nach EN 998-1<br>für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken im<br>Aussenbereich   |
| 4. Hersteller   | Greutol AG, Libernstr. 28, CH8112 Otelfingen  |
| 5. Bevollmächtigter   | nicht relevant  |
| 6. System/e zur Bewertung und Überprüfung<br>der Leistungsbeständigkeit | System 4  |
| 7. Die notifizierte Stelle  | NB0672 MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut,<br><br>hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich des<br>Brandverhaltens vorgenommen und einen Prüf-/<br>Klassifizierungsbericht unter der<br>Nr.901 48 54 000/08-9 ausgestellt.<br><br>Das Produkt wurde einer Erstprüfung unterzogen<br>und unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle<br>nach EN 998.1:2003-04. |
| 8. Harmonisierte Europäische Norm                                       | EN 998-1 Edelputzmörtel   |

## 9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte Europäische Norm
Brandverhaltensklasse	A2-s1, d0	EN 998-1: 2010
Druckfestigkeit Kategorie	CS II	EN 998-1: 2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0.08$ MPa	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	W 0	EN 998-1: 2010
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	$\leq 22$	EN 998-1: 2010
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0.87$ W/(m*k)	EN 998-1: 2010

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Otelfingen, 01.07.2016



**Christoph Bader**  
Leiter PM



**Jutta Faller**  
Leiterin Innovation & Entwicklung