

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT VARI-x

Montagequader/-Vario



Anwendungsbereiche

EPS-Hartschaum für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger und Werbetafeln. Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle. Als Druckunterlage für mittelschwere Drucklasten.

Eigenschaften

- Dauerhaft stabile Montage
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Wärmebrückenfrei
- Dämmdickenabhängig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000952307	2000952308	2000141106	2000141108	2000141110
EAN	7630023110627	7630023105807	7630023104589	7630023104602	7630023104626
Zolltarifnr.	39031100				
INFO	VARIR		VARIQ	VARIZ	
Verpackung					
Menge pro Einheit	4 Stk./EH				
Länge	1000 mm				
Breite	160 mm	240 mm	100 mm		
Höhe	120 mm	160 mm	100 mm		
Durchmesser				90 mm	125 mm
Brandverhalten	B2				
Wärmeleitfähigkeit λD	0,045 W/mK				
Raumgewicht	140 kg/m³				

HASIT VARI-x

Montagequader/-Vario

Materialbasis

- Formgeschäumter EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht

Untergrund

Erforderliche Haftzugsfestigkeit von $0,25 \text{ N/mm}^2 = 2,5 \text{ kg/cm}^2$ ggf. mit Haftzugtests ermitteln. Eine vollflächige Verklebung ist Voraussetzung.

Verarbeitungshinweis

Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Verschraubungen der Fremdmontagen sind nur für leichte Lasten zulässig. Schwere Lasten müssen im Untergrund verankert werden. Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und großer Steigung (z.B. Rahmenschrauben).

Verarbeitung

Befestigungselement gleichzeitig mit dem Kleben der Dämmplatten versetzen.
Auf die innere Klebefläche des Elements Klebemörtel vollflächig auftragen und dämmplattenbündig anpressen. Vorstechen mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

Lagerung

Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.