

# Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

**Наименование на продукта**  
Creteo®Special CC 420 Betoncino

**Уникален идентификационен код на типа продукт**  
214081.2

**Тип на продукта**  
Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

**Предвидена употреба**  
Фабрично приготвена външна/ вътрешна мазилка за употреба върху стени, тавани, колони и прегради.

**Производител**  
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

**Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели**  
Система 4

Erklärte Leistung nach Norm

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	W <sub>c</sub> 0	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	≥ 1,4 N/mm <sup>2</sup>	
Коефициент на топлопроводност	λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 1,11 W/(m · K) за P=50% λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 1,21 W/(m · K) за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

---

Име и длъжност

  
  
"РЪОФИКС" ЕООД  
гр. Септември ул. "Спартак" №10  
тел.: 034/405900 факс: 034/405939  
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2024-01-29

---

място и дата на издаване

---

подпис