

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта  
PC 120 BASIC

Предвидена употреба  
Гипсово - свързващо вещество A/A1-A3

Уникален идентификационен код на типа продукт  
284201

Производител  
РЪОФИКС АД  
Бадщраце 23  
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД  
ул. Спартак №10  
BG-4490 Септември

Тип на продукта  
EN 13279-1

Система за оценяване и проверка на  
постоянството на експлоатационните показатели  
Система 4

## Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 13813
Якост на опън при огъване	$> 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13279-1
Коефициент на топлопроводност $\lambda_D$	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	EN 13279-1
Якост на натиск	$> 6 \text{ N/mm}^2$	EN 13279-1
Коефициент на съпротивление на дифузия на водни пари ( $\mu$ )	$\mu \leq 10$	EN 13279-1

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2024-03-25

място и дата на издаване



подпис