

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

REMONT GRUNDIERUNG 950

spezielle Silikat-Grundierung



Anwendungsbereiche

Grundierung auf Wasserglasbasis zur Vorbereitung von Untergründen vor dem Auftragen von Putzen, Spachtelmassen, Glättmitteln und Farben. Das Produkt verstärkt den Untergrund, verringert und gleicht seine Saugfähigkeit aus, ohne die Dampfdurchlässigkeit zu verringern. Perfekt für Silikatfarben.

Eigenschaften

- Dampfdurchlässig
- Kristalline Bindung an den Untergrund
- Reguliert die Saugfähigkeit der Untergründe
- Frostbeständig
- Wasserbeständig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	36183
Verpackung	
Menge pro Einheit	5 L/EH
Farbe	Farblos
Verbrauch	ca. 0,175 L/m ²
Begehbar nach	ca. 12 h
Trocknungszeit	ca. 2 h (bei +20 °C)

REMONT GRUNDIERUNG 950

spezielle Silikat-Grundierung

Materialbasis

- Kaliwasserglas
- Polymere
- Wasser
- Zusatzstoffe

Verarbeitungsbedingungen

Verwendung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt. Alle Untergründe müssen tragfähig, kompakt, stabil, eben und sauber sein. Der Untergrund muss von Staub, Fett, Trennmitteln, Farbresten, Schimmel, Algen, Moos usw. gereinigt werden und frei von Rissen und Salzausblühungen sein.

Untergrund

Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen. Reparieren Sie Defekte, Unregelmäßigkeiten oder Risse mit einem Material, das für die Art des Untergrunds geeignet ist. Mörtel in den zu reparierenden Bereichen müssen trocken und gut verklebt sein. Oberflächen, die nicht grundiert werden sollen, sollten vor dem Auftragen der Grundierung abgedeckt werden.

Alten Putz: Zweimal grundieren

Kalk-Zement-Putz: Einmal grundieren

Estrich: Einmal grundieren

Gipsputze: Nicht geeignet.

OSB-Platten, Spanplatten, Faser: Nicht geeignet.

Schlechte Fallenlassen der Mauerwerksfugen: Zweimal grundieren

Backsteinmauer: Einmal grundieren

Zubereitung

Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.

Verarbeitung

Grundierung mit Grundierbürste, geeigneter Malerrolle oder Airlessgerät vollflächig auftragen. Die durchschnittliche Trocknungszeit beträgt 12 Stunden. Während der

Verarbeitung und Trocknung vor Regen, Sonne, Wind und Frost schützen. Vermeiden Sie übermäßigen Auftrag.

Hinweise

Bei Arbeiten an Fassaden sollten bei ungünstigen Witterungsbedingungen spezielle Abdeckungen verwendet werden, die den Einfluss dieser Faktoren begrenzen.

Lagerung

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen. Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur von +20 °C. Diese Temperaturen betreffen Luft, Substrat und eingebettetes Material.