



REMONT GRUNDIERUNG 950

spezielle Silikat-Grundierung

Anwendungsbereiche: Grundierung auf Wasserglasbasis zur Vorbereitung von Untergründen vor dem Auftragen von Putzen, Spachtelmassen, Glättmitteln und Farben.
Das Produkt verstärkt den Untergrund, verringert und gleicht seine Saugfähigkeit aus, ohne die Dampfdurchlässigkeit zu verringern.
Perfekt für Silikatfarben.

- Eigenschaften:**
- Dampfdurchlässig
 - Kristalline Bindung an den Untergrund
 - Reguliert die Saugfähigkeit der Untergründe
 - Frostbeständig
 - Wasserbeständig

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000955524
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	5 l/EH
Einheit pro Palette	120 EH/Pal.
Farbe	Farblos
Verbrauch	ca. 0,175 l/m ²
Trocknungszeit	ca. 2 Stunden (in einer Temp. +20 °C)
begehbar	ca. 12 Stunden

- Materialbasis:**
- Kaliwasserglas
 - Polymere
 - Wasser
 - Zusatzstoffe

Untergrund: Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen.
Reparieren Sie Defekte, Unregelmäßigkeiten oder Risse mit einem Material, das für die Art des Untergrunds geeignet ist. Mörtel in den zu reparierenden Bereichen müssen trocken und gut verklebt sein.
Oberflächen, die nicht grundiert werden sollen, sollten vor dem Auftragen der Grundierung abgedeckt werden.

Untergrund-Eignung:

Alten Putz: Zweimal grundieren
Kalk-Zement-Putz: Einmal grundieren
Estrich: Einmal grundieren
Gipsputze: Nicht geeignet.
OSB-Platten, Spanplatten, Faser: Nicht geeignet.
Schlechte Fallenlassen der Mauerwerksfugen: Zweimal grundieren
Backsteinmauer.: Einmal grundieren

Zubereitung: Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.

Verarbeitung: Grundierung mit Grundierbürste, geeigneter Malerrolle oder Airlessgerät vollflächig auftragen.
Die durchschnittliche Trocknungszeit beträgt 12 Stunden. Während der Verarbeitung und Trocknung vor Regen, Sonne, Wind und Frost schützen.
Vermeiden Sie übermäßigen Auftrag.



REMONT GRUNDIERUNG 950

spezielle Silikat-Grundierung

Verarbeitungsbedingungen:	Verwendung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt. Alle Untergründe müssen tragfähig, kompakt, stabil, eben und sauber sein. Die Untergründe müssen von Staub, Fett, Trennmitteln, Farbresten, Schimmel, Algen, Moos usw. gereinigt werden und frei von Rissen und Salzausblühungen sein.
Hinweise:	Bei Arbeiten an Fassaden sollten bei ungünstigen Witterungsbedingungen spezielle Abdeckungen verwendet werden, die den Einfluss dieser Faktoren begrenzen.
Lagerung:	Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.
Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.